





G-25LM
Test report
504.35398/1
F-25LM
Test report
504.35398/2



SIGILLARE SERRAMENTI - EDILIZIA - VETRAZIONE

SOUDASIL 440 (TRASP.) - 400 (COLORATI)

Sigillante siliconico di alta qualità - neutro - elevata elasticità.

- Colori permanentemente stabili
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Ottima adesione su tutti i tipi di materiali
- Resiste a temperature comprese tra -40°C e +180°C
- Nessun ritiro dopo l'indurimento

Applicazioni

- Giunti in edilizia
- Vetrazione nella serramentistica
- Adatto per giunti di espansione tra differenti materiali da costruzione in edilizia
- Sigillature tra legno trattato, metallo, profili in PVC e vetro.

ISO 11600 F25LM/G25LM

Formato	Cartuccia 310 ml - Soudasil 400
Codice	120472
Colore	Bianco
Codice	120471
Colore	Nero
Codice	120473
Colore	Grigio Scuro S1
Codice	120474
Colore	Testa Moro
Codice	112731
Colore	Bianco RAL 1013
Codice	112720
Colore	Noce/Cam. RAL 8007
Codice	112730
Colore	Cioccolato RAL 8017

Codice	112729
Colore	Verde Metallizzato
Codice	112728
Colore	Grigio Metallizzato
Codice	112727
Colore	Marrone Metallizzato
Codice	112725
Colore	Verde RAL 6005
Codice	112724
Colore	Oro
Codice	112751
Colore	Alluminio
Codice	112723
Colore	Douglas
Codice	112721
Colore	Rovere
Codice	112722
Colore	Mogano/Cilegio



Formato	Cartuccia 310 ml - Soudasil 440
Codice	119995
Colore	Trasparente
Formato	Sacchetto 600 ml - Soudasil 440
Codice	112284
Colore	Trasparente



SIGILLARE SERRAMENTI - EDILIZIA - VETRAZIONE

SOUDASIL 400 TRASPARENTE


Sigillante siliconico di alta qualità - neutro - elevata elasticità.

- Inodore
- Resistente ai raggi UV e agenti atmosferici
- Resiste a temperature comprese tra -40°C e +180°C
- Colori stabili
- Privo di solventi
- Nessun ritiro dopo l'indurimento
- Compatibile con vernici a base di acqua o solvente
- Non corrosivo sui metalli

Applicazioni

- Vetrazione nella serramentistica
- Particolarmente indicato nella realizzazione di vetrazioni nella serramentistica
- Può essere usato su substrati alcalini come calcestruzzo, malta e fibrocemento.

ISO 11600 F25LM/G25LM



Formato	Cartuccia 310 ml
Codice	120232
Colore	Trasparente



SIGILLARE SERRAMENTI - EDILIZIA - VETRAZIONE

SILIRUB N2


Sigillante siliconico di alta qualità - neutro - elevata elasticità.

- Facile da applicare
- Colori permanentemente stabili e brillanti
- Resiste ai raggi UV
- Elastico dopo polimerizzazione
- Ottima adesione su tutti i tipi di materiali
- Inodore
- Non corrosivo sui metalli

Applicazioni

- Giunti in edilizia
- Vetrazioni nella serramentistica
- Adatto per giunti di espansione tra differenti materiali da costruzione in edilizia
- Impiego universale nel settore edile

ISO 11600 F25LM/G25LM



Formato	Cartuccia 300 ml
Codice	135680
Colore	Trasparente
Codice	135679
Colore	Bianco
Codice	135676
Colore	Bianco RAL 1013

Formato	Sacchetto 400 ml
Codice	111531
Colore	Trasparente
Codice	111530
Colore	Bianco