

# Compressori coassiali lubrificati



## Coaxial lubricated compressors

 2,4÷50 L  0,75÷4 Hp



### Tiger 285M












### SuperTiger 312M



Facile da usare grazie ai semplici comandi.  
Easy to use thanks to simple commands.

Rubinetto di spurgo a sfera.  
Ball valve drain port.

Gruppo pompante lubrificato da 3 Hp per prestazioni professionali.  
3hp lubricated pump, ideal for professional use.

Nome Name	Codice Code												Codice a barre Ean code
Tiger 265M	FACC404FNN504	MK265	24	2/1,5	1	10/145	YES	2850	250/8,8	230/50	29,5/65	570x255x590	8017750264172
Tiger 265T	FACC441FNN433	MK265	24	2/1,5	1	10/145	YES	2850	250/8,8	400/50	29,5/65	600x260x590	8017750263045
Tiger 285M	FBCC4G4FNN506	MK285	24	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	260/9,2	230/50	32/70,5	570x255x590	8017750264189
SuperTiger 265M	FADC404FNN421	MK265	50	2/1,5	1	10/145	YES	2850	250/8,8	230/50	37,5/82,7	770x310x645	8017750264196
SuperTiger 285M	FBDC4G4FNN422	MK285	50	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	260/9,2	230/50	37,5/82,7	770x310x645	8017750264202
SuperTiger 312M	FRDC504FNN423	MK312	50	3/2,2	1	10/145	YES	2850	284/10	230/50	42/99,6	770x310x695	8017750264219