


Aria battuta 4 mm - Interasse 10 mm, per chiusure di sicurezza con frontale 20 mm

SCONTRI

Scontri per Automatic e MR


Pressione alternativa 0/-1 mm
in zama



9-37412-00-0*

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
81	8,5	20	40


Incontro regolabile +/- 1 mm
in zama



6-31985-00-0-1

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
85	9,5	20	40

Pressione alternativa 0/-1 mm
in acciaio




9-34136-20-0-1

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
81	8,5	20	40

Scontri per SH2 / SH4

Pressione alternativa 0/-1 mm




9-35921-00-0*

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
81	8,5	20	100

Scontri per Rullini

Scontro R a incasso



9-27864-00-0*

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
81	8,5	20	40

Scontro R per successivo
montaggio



9-29961-00-0-1

Scontro R
con altezza
d'incastro
regolabile



6-23185-00-0-1


Scontro R in acciaio



9-30797-00-0*

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
81	8,5	20	40


Scontro per Automatic 4 e DR



6-32043-00-0-1

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
166	8,5	20	40

Piastra di arresto per gancio bloccaporta



6-28650-00-R/L*

Lunghezza	Larghezza	Profondità	UI
250	16,5	25	5