

Tipologia	Descrizione	Funzione	Quadro	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
											Tipo	Dim.	Mano	Fin.



**PER PORTE A 1 E 2 ANTE**

- Frontale rasabile "U" in acciaio INOX 24x5 mm con altezza 2.300 mm
  - rasabilità superiore 350 mm
  - rasabilità inferiore 150 mm
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso
- 3 catenacci laterali
- Fermo a giorno (solo serie 43825)
- Coppia borchie in nylon art.1.06012-01-0
- Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro
- Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta
- Foglio istruzioni e certificazioni

A/D	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	<b>43825 30 0</b>
A/D	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	<b>43825 35 0</b>
A/D	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	<b>43825 40 0</b>
A/D	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	<b>43825 45 0</b>
B	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	<b>43835 30 0</b>
B	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	<b>43835 35 0</b>
B	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	<b>43835 40 0</b>
B	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	<b>43835 45 0</b>

**FUNZIONE TIPO A**

- Interno:
  - Maniglione antipanico per aprire
  - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
  - Chiave per azionare scrocco e catenaccio

**FUNZIONE TIPO B**

- Interno:
  - Maniglione antipanico per aprire
  - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
  - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

**FUNZIONE TIPO D**

- Interno:
  - Maniglione antipanico per aprire
  - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
  - Chiave per chiudere con catenaccio
  - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco

**A RICHIESTA:**

- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo
- Borchia di protezione cilindro art.1.06460-05/06-0
- Maniglioni FAST Push serie 59607 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1. 59711-00/01-0
- Controserratura serie 43295 per 2 ante
- Elettromaniglia art.1.07074-71-0 (solo funzione A)
- Borchia art. 1.06473-20/30-0-B1
- Perno quadro art. 1.07085.77.0 (per FAST Touch art. 1. 59711-00/01-0).
- Perno quadro art. 1.07206.00.0 (per FAST Push serie 59607).