



Tamburo avvolgicavo Garant® ST + Bretec®

- Con tecnica del contatto girevole Bretec®.
- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali (IT 10/16 A/DE 16 A), con coperchi autochiudenti.
- DE: spina e 4 prese DE 16 A con coperchi autochiudenti.



DATI TECNICI

N° articolo	1208855	1208865
Codice a Barre	4007123119042	4007123119059
Lunghezza del cavo	25 m	50 m
Designazione del cavo	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualità del cavo	PVC	PVC
Colore del cavo	rosso	rosso
Diametro del tamburo	240 mm	290 mm
Grado di protezione (IP)	IP20	IP20



Tamburo avvolgicavo Garant® ST

- Corpo del tamburo in plastica speciale, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- IT: spina IT 16 A, 4 prese universali (IT10/16 A/DE 16 A) con coperchi a cerniera a chiusura automatica.



DATI TECNICI

N° articolo	1208015	1218055	1208065
Codice a Barre	4007123119141	4007123073870	4007123119165
Lunghezza del cavo		25 m	50 m
Designazione del cavo	Senza cavo	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualità del cavo	Senza cavo	PVC	PVC
Colore del cavo		nero	nero
Diametro del tamburo	290 mm	240 mm	290 mm
Grado di protezione (IP)	IP20	IP20	IP20