

Mazzuolo SIMPLEX • composizione in gomma / plastica; con alloggiamento in ghisa e manico in legno di alta qualità

3026.040



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3026 con combinazione di inserti con composizione in gomma / plastica è uno dei top sellers di Halder.

A bassissima usura,ammortizzazione degli urti e inodore, l'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata molto più lunga rispetto a una convenzionale mazzuola in gomma. L'inserto rosso in plastica (serie 3206) è duro e resistente a olio e grasso. Questa combinazione di inserti copre un'ampia gamma di applicazioni.

Realizzato in ghisa, l'alloggiamento è dotato di un manicotto di protezione della maniglia integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutte le parti possono essere sostituite/ adattate, con conseguente risparmio di costi e risorse

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm e in misura D60mm con inserto in gomma e "stand-up" (3023.260).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX morbida con combinazione di inserti composizione in gomma (nero, media-durezza,ammortizzante,inodore, a bassa usura)/ plastica (rosso, resistente a olio e grasso)
- Alloggiamento in ghisa con manicotto di protezione della maniglia integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Impugnatura in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutte le parti possono essere sostituite/ adattate, con conseguente risparmio di costi e risorse
- Misure disponibili da D30mm a D60mm e in misura D60mm per la mazzuola e D60mm con inserto in gomma e "stand-up".
- Top seller Halder per un'ampia gamma di applicazioni.

Campi di applicazione

Montaggio e lavori di riparazione nel settore automobilistico e camion, rimozione di spigoli, lavori di manutenzione, impalcature e tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria, tettoie

Materiale

Inserto 1

- Composizione di gomma, nera
- Durezza media
- Ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Plastica, rossa
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Sede

- Ghisa temperata

Manico

- Legno

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		[g]	Cod.
	[mm]	[mm]		
40	115	325	640	3026.040

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC aggiornato al 10.06.2022

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.