





Acryrub

Descrizione

Sigillante plastoelastico monocomponente in dispersione acrilica di alta qualità

Caratteristiche

- Eccellente adesione su materiali porosi
- Verniciabile dopo reticolazione
- Impermeabile dopo reticolazione
- Facile lavorazione
- Esente da odore e da solventi
- Resiste ai raggi UV

Cartuccia 310 ml:  102600 BIANCO  **102598** GRIGIO

- Ottima adesione su superfici porose e alluminio

Applicazioni

- Per giunti di connessione nell'industria edilizia
- Giunti tra murature e profili di porte e finestre
- Giunti con movimento fino a 15%
- Riparazione di crepe in murature ed intonaco
- All'esterno solo in verticale a riparo da pioggia battente nelle prime fasi di indurimento
- Non applicare mai in giunti orizzontali in presenza di acqua stagnante

**SIGILLANTE ACRILICO
EDILIZIA INTERNI
VERNICIABILE**

Tempo formazione pelle	Ca. 20 min. (23°C/65% R.H.)
Peso specifico	1,7 g/ml
Resistenza temperatura	-20°C a +80°C
Capacità massima movimento	12,5% (ISO 11600)
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C
Verniciabilità	Si