



## TURBO NERO

|                                    |       |                                 |     |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| Cemento stagionato/Laterizi/Tegole | 🔪 🔪 🔪 | Arenaria/Piastre ghiaino lavato | 🔪 🔪 |
| Calcestruzzo poco armato           | 🔪 🔪 🔪 | Ceramica bicottura              | 🔪 🔪 |
| Calcestruzzo molto armato          | 🔪     | Ceramica monocottura            | 🔪   |
| Graniti/Pietre naturali/Porfidi    | 🔪 🔪   | Gres porcellanato/Klinker       | 🔪   |
| Marmi                              | 🔪     | Cemento fresco                  |     |
| Refrattari                         | 🔪     | Asfalto                         |     |
| Velocità di taglio                 | 🔪 🔪   | Durata media                    | 🔪   |



115 - 230

sufficiente 🔪 medio 🔪 🔪 buono 🔪 🔪 🔪 ottimo 🔪 🔪 🔪 🔪 super 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪

# TURBO NERO



## LISTINO

| CODICE   | DIAMETRO   | FLANGIA       | TAGLIO  | LISTINO € |
|----------|------------|---------------|---------|-----------|
| TNE115SF | <b>115</b> | SENZA FLANGIA | A SECCO |           |
| TNE230SF | <b>230</b> | SENZA FLANGIA | A SECCO |           |
| TNE230CF | <b>230</b> | CON FLANGIA   | A SECCO |           |