



L R PANNELLI KNAUF FORTLAN-DIBI

Pannelli rigidi-semirigidi incombustibili in **Lana di Roccia** prodotti con resina a basso impatto ambientale "Ecosse Technology".

Questa resina è priva di formaldeide, prodotta con materiali organici rinnovabili e riduce l'energia necessaria per la produzione del manufatto. Questi pannelli sono particolarmente indicati per isolamento termico ed acustico in sistemi a secco, in intercapedini verticali e facciate ventilate

Consigliato per:

BANCALI DIMENSIONI
1200 x 1000 mm
ALTEZZA 2600 mm

PRODOTTO		CARATTERISTICHE				
Tipo	Cond. termica	Resistenza passaggio vapore pannello nudo o con velo vetro	Resistenza passaggio vapore pannello rivestito con carta kraft	Resistenza passaggio vapore pannello rivestito con alluminio	Reazione al fuoco pann. nudo o con velo vetro o con alluminio	Reazione al fuoco pannello rivestito con carta Kraft
	W/mK	μ	μ	μ	Euroclasse	Euroclasse
NaturBoard Partition / DP4	0,037	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Partition Comfort / DP5	0,035	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Timber / DP6	0,035	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Silence / DP7	0,034	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Timber Comfort / DP8	0,034	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Forte / DP10	0,035	1	3000	9000	A1	F



L R NATURBOARD FORTE / DP10 FORTLAN-DIBI



CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	1000X600	0,55	16	9,60	16	153,60	153,60	01CPA1000002000600	0,0200	B
25	1000X600	0,70	14	8,40	14	117,60	117,60	01C0000202T	0,0250	B
30	1000X600	0,85	10	6,00	16	96,00	96,00	01CPA1000003000600	0,0300	B
35	1000X600	1,00	10	6,00	14	84,00	84,00	01C0000203T	0,0350	B
40	1000X600	1,10	8	4,80	16	76,80	76,80	01CPA1000004000600	0,0400	B
50	1000X600	1,40	8	4,80	12	57,60	57,60	01CPA1000005000600	0,0500	B
60	1000X600	1,70	6	3,60	14	50,40	50,40	01CPA1000006000600	0,0600	B
80	1000X600	2,25	4	2,40	16	38,40	38,40	01CPA1000008000600	0,0800	B
100	1000X600	2,85	4	2,40	12	28,80	28,80	01CPA1000010000600	0,1000	B
120	1000X600	3,40	3	1,80	14	25,20	25,20	01C0000223	0,1200	B

CONSIGLIATO PER: INTERCAPEDINI IN MURATURA - FACCIATE VENTILATE
COPERTURE CON ISOLAMENTO NON PORTANTE

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI



NATURBOARD TIMBER COMFORT / DP8

FORTLAN-DIBI



CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1000X600	1,15	12	7,20	10	72,00	72,00	01CPA0800004000600	0,0400	B
50	1000X600	1,45	8	4,80	12	57,60	57,60	01CPA0800005000600	0,0500	B
60	1000X600	1,75	7	4,20	12	50,40	50,40	01CPA0800006000600	0,0600	B
80	1000X600	2,35	6	3,60	10	36,00	36,00	01CPA0800008000600	0,0800	B
100	1000X600	2,90	5	3,00	10	30,00	30,00	01CPA0800010000600	0,1000	B

CONSIGLIATO PER: INTERCAPEDINI IN MURATURA - FACCIAE VENTILATE
COPERTURE CON ISOLAMENTO NON PORTANTE

NATURBOARD SILENCE / DP7

FORTLAN-DIBI



CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1000X600	0,85	12	7,20	14	100,80	7,20	01CPA0700003000600	0,0300	A
40	1000X600	1,15	12	7,20	10	72,00	7,20	01CPA0700004000600	0,0400	A
50	1000X600	1,45	10	6,00	10	60,00	6,00	01CPA0700005000600	0,0500	A
60	1000X600	1,75	8	4,80	10	48,00	4,80	01CPA0700006000600	0,0600	A
70	1000X600	2,05	6	3,60	12	43,20	43,20	01C0000476	0,0700	B
80	1000X600	2,35	5	3,00	12	36,00	3,00	01CPA0700008000600	0,0800	A
100	1000X600	2,90	5	3,00	10	30,00	3,00	01CPA0700010000600	0,1000	A
120	1000X600	3,50	4	2,40	10	24,00	24,00	01C0000028	0,1200	B

CONSIGLIATO PER: SISTEMI A SECCO,
INTERCAPEDINI IN MURATURA, FACCIAE VENTILATE

NATURBOARD TIMBER / DP6

FORTLAN-DIBI



CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1000X600	0,85	14	8,40	12	100,80	100,80	01CPA0600003000600	0,0300	B
40	1000X600	1,10	12	7,20	10	72,00	72,00	01CPA0600004000600	0,0400	B
50	1000X600	1,40	10	6,00	10	60,00	60,00	01CPA0600005000600	0,0500	B
60	1000X600	1,70	10	6,00	8	48,00	48,00	01CPA0600006000600	0,0600	B
80	1000X600	2,25	4	2,40	16	38,40	38,40	01CPA0600008000600	0,0800	B
100	1000X600	2,85	5	3,00	10	30,00	30,00	01C0000263	0,1000	B

CONSIGLIATO PER: SISTEMI A SECCO,
INTERCAPEDINI IN MURATURA, FACCIAE VENTILATE

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

