



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NF64 - VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA TESTA LARGA - PIATTA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite autoperforante utilizzata nel fissaggio tra lamiera.

MATERIALE acciaio zincato

INFORMAZIONI TECNICHE

Diametro esterno del filetto	4.2 mm
Diametro interno del filetto	2,95 – 3,10 mm
Diametro della testa	11,20 – 11,80 mm
Tipo di testa	Piatta
Resistenza al Salt Spray Test	24h



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

CODICE	DIAMETRO/LUNGHEZZA	PZ. CONFEZIONE
NF64001	Ø4,2 X 13 mm	1000
NF64009	Ø4,2 X 13 mm	500
NF64008	Ø4,2 X 13 mm	200
NF64002	Ø4,2 X 16 mm	1000
NF64003	Ø4,2 X 19 mm	1000
NF64004	Ø4,2 X 25 mm	1000
NF64005	Ø4,2 X 32 mm	1000
NF64006	Ø4,2 X 41 mm	1000
NF64007 (zincata nera)	Ø4,2 X 13 mm	1000

VALORI DI CARICO

	VALORE DI ESTRAZIONE		VALORE GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
Resistenza alla trazione su una lastra di acciaio di 0,7 mm	100	1.00	50	0.50
Resistenza a taglio su una lastra di acciaio di 0,7 mm	110	1.10	55	0.55

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 2