

Scheda tecnica

Plus

AR3500



Codice articolo	50001887
Rif. prodotto	AR3500-S-SE/SE
Codice EAN	5051358077331
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Resistenza corrosione	4
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1100 mm
Peso della porta testato	80 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	smorzamento in apertura; regolazione forza via tendimolla; velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Box
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	248x45x53,5 mm; distanza foro 225x20 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione rimovibile
Finitura	SE Argento smaltato
Finitura copertura	SE Argento smaltato
Finitura braccio	SE Argento smaltato
Assortimento	Assortimento AR-RONE
Confezione	1
Imballo	6

Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 4, regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, freno in apertura, ritardo in chiusura**
- copertura: Cover a spigoli squadrati
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 1100 mm, peso anta 80 kg
classificazione (fig. 1 / fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
classificazione (fig. 6): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti e per porte tagliafuoco in acciaio da 240 minuti
certificazioni:
CE: AD0009, DOP HUK0019
Certifire: CF294
- Il chiudiporta AR3500 soddisfa i requisiti previsti riguardanti le barriere architettoniche della **BS 8300** e ADM su ante con larghezza minima 938 mm e chiudiporta montato in fig. 1. L'utilizzo di altri componenti impropri o la presenza di fattori ambientali esterni (pressione) possono influenzare negativamente il chiudiporta in modo da non garantire questa conformità.
- La funzione di ritardo in chiusura non è inclusa nella certificazione CE e UKCA nel modello AR3500. L'uso di questa funzione invalida i certificati CE e UKCA e pertanto non deve essere utilizzata quando si monta il modello AR3500 su porte tagliafuoco.

