

PACK PULSA 27P



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Chiodatrice compatta per cartongessisti, per applicazioni su guide per cartongesso (con 500 chiodi)

PROMESSA DEL PRODOTTO

L'utensile più leggero e compatto della gamma per applicazioni sopra la testa e per uso intensivo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Nuovo design più compatto: 10% più leggero per ridurre l'affaticamento per applicazioni sopra la testa e in serie;
- Ergonomica e maneggevole: comoda e versatile anche in spazi ristretti;
- Veloce ed economica: fino a 8 volte più veloce dell'ancoraggio tradizionale;
- Salute e sicurezza: quasi senza polvere e meno vibrazioni rispetto alla perforazione;
- Maggiore autonomia: fino a 10.000 chiodi fissati per carica (pari a 5 km di guide);
- Nessun fermo macchina in loco: tecnologia affidabile, efficiente e collaudata da oltre 35 anni.

APPLICAZIONI

- Fissaggio di sistemi di guide metalliche per pareti a secco
- Pavimenti, pareti e fissaggi aerei su: calcestruzzo standard e precompresso, mattoni e acciaio
- Fissaggio della rete metallica al calcestruzzo con rondella in acciaio da 25 mm e guida magnetica per il chiodo

TIPOLOGIE DI SUPPORTI



SICUREZZA



GAMMA

Breve descrizione prodotto ▲▼

Euro Codice ▲▼

Pack Pulsa 27P + 500 chiodi C6-20

019490

CONSUMABILI



BOMBOLETTE GAS P800

Bombolette di gas per chiodatrici PULSA 800

▲▼ Breve descrizione prodotto	▲▼ Numero di cartucce di gas	▲▼ Quantità confezione	▲▼ Euro Codice
Blister bombolette gas Pulsa (2 pz)	2	2	011773



CHIODI UP6 per PULSA 27/40/65

Chiodi Ultra Performanti per il fissaggio su calcestruzzo molto duro. Confezionati con bomboletta di gas.

▲▼ Breve descrizione prodotto	▲▼ Lunghezza fissaggio	▲▼ Numero di cartucce di gas	▲▼ Quantità confezione	▲▼ Euro Codice
Chiodo UP6 17 C.500/1GAS	17 mm	1	500	057692
Chiodo UP6 22 C.500/1GAS	22 mm	1	500	057693



CHIODI C6 per PULSA 27/40/65

Chiodi per calcestruzzo di resistenza medio-bassa e materiali teneri. Confezionati con bombolette di gas.

▲▼ Breve descrizione prodotto	▲▼ Lunghezza fissaggio	▲▼ Numero di cartucce di gas	▲▼ Quantità confezione	▲▼ Euro Codice
Chiodo C6 20 C.1.500/3GAS	20 mm	3	1500	057545
Chiodo C6 20 C.500/1GAS	20 mm	1	500	057540
Chiodo C6 25 C.1.500/3GAS	25 mm	3	1500	057546
Chiodo C6 25 C.500/1GAS	25 mm	1	500	057541



CHIODI HC6 per PULSA 27/40/65

Chiodi ad alte prestazioni per acciaio, calcestruzzo duro, anche precompresso. Confezionati con bombolette di gas.

▲▼ Breve descrizione prodotto	▲▼ Lunghezza fissaggio	▲▼ Numero di cartucce di gas	▲▼ Quantità confezione	▲▼ Euro Codice
Chiodo HC6 15 C.500/1GAS	15 mm	1	500	057550
Chiodo HC6 17 C.500/1GAS	17 mm	1	500	057551
Chiodo HC6 22 C.500/1GAS	22 mm	1	500	057552
Chiodo HC6 27 C.500/1GAS	27 mm	1	500	057553



CHIODI CW6 per PULSA 27/40/65

Chiodi con testa ad impronta Pozidrive, per fissaggio su legno. Confezionati con bombolette di gas.

▲▼ Breve descrizione prodotto	▲▼ Lunghezza fissaggio	▲▼ Numero di cartucce di gas	▲▼ Quantità confezione	▲▼ Euro Codice
Chiodo CW6 25 C.500/1GAS	25 mm	1	500	057562



CHIODI CG6 per PULSA 27/40

Chiodi con rondella, per fissaggio di canaline in pvc preforate su calcestruzzo di resistenza medio-bassa e materiali teneri. Confezionati con bombolette di gas.

▲▼ Breve descrizione prodotto	▲▼ Lunghezza fissaggio	▲▼ Numero di cartucce di gas	▲▼ Quantità confezione	▲▼ Euro Codice
Chiodo CG6 25 C.500/1GAS	25 mm	1	500	057564



CHIODI HCG6 per PULSA 27/40

Chiodi con rondella, per fissaggio di canaline in pvc preforate su materiali duri. Confezionati con bombolette di gas.

▲▼ Breve descrizione prodotto	▲▼ Lunghezza fissaggio	▲▼ Numero di cartucce di gas	▲▼ Quantità confezione	▲▼ Euro Codice
Chiodo HCG6 22 C.500/1GAS	22 mm	1	500	057568

ACCESSORI



Codice 013690
Kit pulizia
Impulse-Spit




Codice 401482
Lubrificante Impulse



Codice 019649
Caricabatterie Pulsa
P27 / P40 / P65 /
P800 / IF




Codice 019903
Batteria P27-40-65-
IF-800



Codice 019419



Codice 019546



Codice 019891

INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione ▲▼	Valori ▲▼
Peso (EPTA)	3.4 kg
Potenza	95 J
Capacità caricatore	30 fissaggio (i)
Intervallo lunghezza fissaggio (mm)	15-27 -
Tipo batteria	Lithium
Tempo di ricarica della batteria	105 min.
Numero fissaggi per cartuccia gas	500 colpi
Numero di fissaggi per carica della batteria	10000 colpi
Temperatura di funzionamento	-15°C...+49 °C
Vibrazione (EN ISO 8662-11) hav	4.9 m/s ²