



Colori disponibili



Tende oscuranti a rullo

Mai più sonni disturbati dalla luce

Le tende oscuranti VELUX bloccano la luce e fanno buio quando vuoi, di giorno e di notte. Il tessuto è in poliestere con uno strato di alluminio riflettente sul lato esterno. Le tende sono realizzate su misura per le tue finestre per tetti VELUX.

Versioni disponibili

Manuale DKL

Disponibile in 16 colori e fantasie. Scopri le edizioni limitate Kids Collection e Colour by You a pag. 84.

Elettrica DML

Si apre e si chiude con il comando a distanza fornito di serie. Se non viene installata su una finestra elettrica INTEGRA io-homecontrol, va collegata a un'unità di alimentazione (pag. 104).

Solare DSL

Funziona grazie a una cella fotovoltaica. Ideale per finestre manuali o solari, si aziona con un comando a distanza fornito di serie.

Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

Dimensioni esterna finestra in cm			55x70		47x98		55x78			55x98		55x118		66x118		66x140		78x98		
Codice misura finestra			9	064 B04	BK04	102	C02	CK02	104	6 C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04		
Codice misura per ordinare la tenda			C01	B04	BK04	102	C02	CK02	104	C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	M04	MK04		
DKL ----S DKL ----SWL	Manuale	Colori Base	75	80*	89*	75	75	83	80	80	89	98	94	94	105	109	91	101		
		Colori Speciali	-	-	-	-	89	99	-	97	107	118	-	113	126	131	109	122		
DML ----K/KWL	Elettrica	Colori Base	205*	-	-	-	205	205	-	211	211	220	-	227	227	231	223	223		
DSL ----K/KWL	Solare	Colori Base	205	211*	211*	-	205	205	-	211	211	220	-	227	227	231	223	223		

Pendenza del tetto: 15° - 90°

		78x118	78x140	78x180	94x98	94x118	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	134x180												
DKL ----S DKL ----SWL	M06 MK06	2 308 M08	MK08	MK12	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10			
	M06 MK06	M08 MK08	MK12	P04	FK04	P06	FK06	P10	PK10	P25	FK25	S01	SK01	S06	SK06	S08	SK08	U04	UK04	U08	UK08	UK10				
DML ----K/KWL		98	109	105	117	142	104	116	108	120	125	138	101*	112*	113*	125*	123	136	128	142	126	140	144	160	168	3
DSL ----K/KWL		118	131	126	140	170*	125	139	129	144	150	166	-	-	-	-	147	164	153	170	151	167	175	192	201	3
DML ----K/KWL		231	231	239	239	264	238	238	242	242	260	260	234*	234*	247*	247*	258	258	264	264	262	262	282	282	290	3
DSL ----K/KWL		231	231	239	239	264	238	238	242	242	260	260	234*	234*	247*	247*	258	258	264	264	262	262	282	282	290	3

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137

= giorni di produzione