

Scheda tecnica

Premier

AR6509



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 5, regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, freno in apertura
- copertura: Box Cover
- tipologia di installazione: montaggio su anta lato a tirare, montaggio a telaio lato a spingere
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 1250 mm, peso anta 100 kg
classificazione (montaggio anta lato a tirare): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
classificazione (montaggio a telaio lato a spingere): 3 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:
- CE: AD5285, DOP HUK0066
Certifire: CF5430

Codice articolo	50008444
Codice EAN	5051358084544
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Resistenza corrosione	4
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1250 mm
Peso della porta testato	100 kg
Posizione del braccio	montaggio su anta lato a tirare, montaggio su telaio lato a spingere
Funzione meccanismo	smorzamento in apertura, ritardo in chiusura, tendimolla, elasticità di chiusura
Meccanismo	azione a camme
Fissaggio	porta in legno
Applicazione della guida a scorrimento	montaggio su anta lato a tirare, montaggio su telaio lato a spingere
Forma	Box
Forza di chiusura	2 - 5
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	256,5x60x48mm; distanza foro 112x45mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole visibile
Finitura	SE Argento smaltato
Finitura copertura	SE Argento smaltato
Assortimento	Assortimento AR-RONE
Confezione	1
Imballo	4

