

## R6



### Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	⊗
Trademark	⊗
Card	⊗
Finiture	Nichel/ottone
Anti drill	⊗
Anti bumping	⊗
Anti picking	⊙
Resistenza allo strappo	⊗



ANTI-PICK



MASTER KEY SYSTEM

### Standard

 EN1303:2015  
 I16I0B|0|C|5|0|

 Sicurezza delle chiavi  Resistenza agli attacchi  Grado di durabilità (min 100.000 cicli) 

### Certificazioni



### Prodotto

R6 è lo storico sistema di chiusura a chiave reversibile ISEO molto apprezzato dal mercato per la sua affidabilità.

Ha una fila di 6 perni.

Le chiavi R6 sono realizzate in ottone rivestito con un collo della chiave di 16 mm.

Oltre a R6 standard, esistono due versioni speciali:

R6 Plus, fornito con kit chiavi 5+1 e la code card  
 EN1303:2015  
 [1|6|0|B|0|C|5|C|]

R6 8B, la versione anti-trapano di questo cilindro

EN1303:2015  
 [1|6|0|B|0|C|5|D|]

### Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Modulare

### Caratteristiche opzionali

- Profilo dedicato
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

Code

 Min. ord.  
 Confezione  
 multipla  
 Confezione  
 singola

## R6



Cilindro R6 a PROFILO EUROPEO con POMOLO PIATTO  
 interno e chiave piatta ottone nichelato a 6 spine esterno.  
 Protezione antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.

**5 CHIAVI. CODE CARD.** Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



L	C + D	OTTONE		NICHELATO	
		Code	Min. ord.	Code	Min. ord.
Lunghezza mm 56	(Pomolo 28+28)	885928287..5	1	885928289..5	5
Lunghezza mm 60	(Pomolo 30+30)	885930307..5	1	885930309..5	5
Lunghezza mm 61	(Pomolo 28+33)	885928337..5	1	885928339..5	5
	(Pomolo 33+28)	885933287..5	1	885933289..5	5
Lunghezza mm 65	(Pomolo 30+35)	885930357..5	1	885930359..5	5
	(Pomolo 35+30)	885935307..5	1	885935309..5	5
Lunghezza mm 70	(Pomolo 30+40)	885930407..5	1	885930409..5	5
	(Pomolo 35+35)	885935357..5	1	885935359..5	5
	(Pomolo 40+30)	885940307..5	1	885940309..5	5
Lunghezza mm 75	(Pomolo 30+45)	885930457..5	1	885930459..5	5
	(Pomolo 45+30)	885945307..5	1	885945309..5	5
Lunghezza mm 80	(Pomolo 35+45)	885935457..5	1	885935459..5	5
	(Pomolo 40+40)	885940407..5	1	885940409..5	5
	(Pomolo 45+35)	885945357..5	1	885945359..5	5
Lunghezza mm 90	(Pomolo 30+60)	885930607..5	1	885930609..5	5
	(Pomolo 40+50)	885940507..5	1	885940509..5	5
	(Pomolo 45+45)	885945457..5	1	885945459..5	5
	(Pomolo 50+40)	885950407..5	1	885950409..5	5
Lunghezza mm 100	(Pomolo 60+40)	885960407..5	1	885960409..5	1
	(Pomolo 50+55)	885950557..5	1	885950559..5	1
Lunghezza mm 105	(Pomolo 60+45)	885960457..5	1	885960459..5	1
	(Pomolo 50+60)	885950607..5	1	885950609..5	1
Lunghezza mm 110	(Pomolo 60+50)	885960507..5	1	885960509..5	1
	(Pomolo 80+30)	-	1	885980309..5	1
Lunghezza mm 120	(Pomolo 65+55)	885965557..5	1	885965559..5	1