



Code

Cofezione
singola

Cofezione
multipla

Min. ord.



Pad



Dispositivo per uscite di emergenza azionato mediante **PIASTRA A SPINTA "Pad"**
TAGLIAFUOCO, reversibile.

Aste e coperture per altezza massima mm 2265. Scrochi in acciaio con autobloccante.
Spessore di fissaggio in nylon. Incontro laterale e per alto e basso con spessori mm 1-2-3.
Dima. Istruzioni di montaggio. Viti di fissaggio.

Comando esterno 9401*

Cilindro esterno 859000857/9

Aste e coperture 9410030* per porte da mm 3400

Incontri 94100*

Kit guarnizioni termoespandenti 94000030

CHIUSURA TRIPLICE VERTICALE


VERNICIATO NERO	9463020504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9463020704	1	-	1	SI

TAGLIAFUOCO CHIUSURA TRIPLICE ORIZZONTALE

VERNICIATO BIANCO	9466020404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9466020504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9466020704	1	-	1	SI

TAGLIAFUOCO CHIUSURA DUPLICE VERTICALE

VERNICIATO BIANCO	9462020404	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	9462020504	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	9462020704	1	-	1	SI



Aste e coperture per "Pad" finitura verniciato. Per porte con altezza massima mm 3400.

Un incontro per due ante, senza spessori. **Tappo per scrocco laterale maniglione.**

VERNICIATO BIANCO	94100304	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	94100305	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	94100307	1	-	1	SI

Per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo valutare la compatibilità degli accessori.

Dettagli tecnici a pagina 5-60