

R6



Caratteristiche

Tipo di chiave	Reversibile
Brevetto	⊗
Trademark	⊗
Card	⊗
Finiture	Nichel/ottone
Anti drill	⊗
Anti bumping	⊗
Anti picking	⊙
Resistenza allo strappo	⊗



ANTI-PICK



MASTER KEY SYSTEM

Standard

 EN1303:2015
 I16I0B|0|C|5|0|

 Sicurezza delle chiavi  Resistenza agli attacchi  Grado di durabilità (min 100.000 cicli) 

Certificazioni



Prodotto

R6 è lo storico sistema di chiusura a chiave reversibile ISEO molto apprezzato dal mercato per la sua affidabilità.

Ha una fila di 6 perni.

Le chiavi R6 sono realizzate in ottone rivestito con un collo della chiave di 16 mm.

Oltre a R6 standard, esistono due versioni speciali:

R6 Plus, fornito con kit chiavi 5+1 e la code card
 EN1303:2015
 [1|6|0|B|0|C|5|C|]

R6 8B, la versione anti-trapano di questo cilindro

EN1303:2015
 [1|6|0|B|0|C|5|D|]

Versioni

- Cilindro monoprofilo
- Cilindro doppio
- Cilindro con pomolo
- Predisposto per pomolo
- Tipo scandinavo
- Cilindro tondo
- Modulare

Caratteristiche opzionali

- Profilo dedicato
- Doppia funzione
- Funzione di emergenza e di pericolo

Code

 Min. ord.
 Confezione
 multipla
 Confezione
 singola


R6



Cilindro R6 a PROFILO EUROPEO con POMOLO TONDO interno e chiave piatta in ottone nichelato a 6 spine. Protezione antitrapano nel corpo cilindro.

Camma DIN 30°. **5 CHIAVI. CODE CARD.**

Vite di fissaggio. (Chiave grezza codice 020839).



L	C + D	OTTONE		NICHELATO		
		Code	Code	Min. ord.	Confezione multipla	Confezione singola
Lunghezza mm 56	(pomolo 28+28)	888928287..5	888928289..5	1	5	5
Lunghezza mm 60	(pomolo 30+30)	888930307..5	888930309..5	1	5	5
Lunghezza mm 61	(pomolo 28+33)	888928337..5	888928339..5	1	5	5
Lunghezza mm 65	(pomolo 30+35)	888930357..5	888930359..5	1	5	5
Lunghezza mm 70	(pomolo 30+40)	888930407..5	888930409..5	1	5	5
	(pomolo 35+35)	888935357..5	888935359..5	1	5	5
Lunghezza mm 75	(pomolo 30+45)	-	888930459..5	1	5	5
	(pomolo 35+40)	888935407..5	888935409..5	1	5	5
Lunghezza mm 80	(pomolo 30+50)	888930507..5	888930509..5	1	5	5
	(pomolo 35+45)	888935457..5	888935459..5	1	5	5
	(pomolo 40+40)	888940407..5	888940409..5	1	5	5
Lunghezza mm 85	(pomolo 30+55)	888930557..5	888930559..5	1	5	5
	(pomolo 35+50)	888935507..5	888935509..5	1	5	5
	(pomolo 40+45)	-	888940459..5	1	5	5
Lunghezza mm 90	(pomolo 30+60)	888930607..5	888930609..5	1	5	5
	(pomolo 35+55)	888935557..5	888935559..5	1	5	5
	(pomolo 40+50)	888940507..5	888940509..5	1	5	5
	(pomolo 45+45)	888945457..5	888945459..5	1	5	5
Lunghezza mm 95	(pomolo 30+65)	888930657..5	888930659..5	1	-	1
	(pomolo 35+60)	888935607..5	888935609..5	1	-	1
	(pomolo 40+55)	888940557..5	888940559..5	1	-	1
	(pomolo 45+50)	888945507..5	888945509..5	1	-	1
Lunghezza mm 100	(pomolo 30+70)	888930707..5	888930709..5	1	-	1
	(pomolo 35+65)	888935657..5	888935659..5	1	-	1
	(pomolo 40+60)	888940607..5	888940609..5	1	-	1
	(pomolo 45+55)	888945557..5	888945559..5	1	-	1
	(pomolo 50+50)	888950507..5	888950509..5	1	-	1
Lunghezza mm 105	(pomolo 30+75)	888930757..5	888930759..5	1	-	1
	(pomolo 35+70)	-	888935709..5	1	-	1
	(pomolo 40+65)	888940657..5	888940659..5	1	-	1
	(pomolo 45+60)	888945607..5	888945609..5	1	-	1
	(pomolo 50+55)	888950557..5	888950559..5	1	-	1
Lunghezza mm 110	(pomolo 30+80)	888930807..5	888930809..5	1	-	1
	(pomolo 35+75)	888935757..5	888935759..5	1	-	1
	(pomolo 40+70)	888940707..5	888940709..5	1	-	1
	(pomolo 45+65)	888945657..5	888945659..5	1	-	1
	(pomolo 50+60)	888950607..5	888950609..5	1	-	1
	(pomolo 55+55)	888955557..5	888955559..5	1	-	1