


#### SICUREZZA

Catenacci basculanti autocentranti con sistema antiscasso  
Punti di chiusura indipendenti: qualora venga forzato uno dei catenacci, i restanti rimangono in posizione di blocco  
Versioni disponibili con cilindro sagomato



#### MATERIALI

Frontale, aste di trascinamento e molle in acciaio inox  
Cassa chiusa zincata e plastificata per evitare che trucioli di lavorazione entrino nella serratura



#### FACILE DA TRASFORMARE

Scrocco anti-rumore regolabile ~ 5 mm intercambiabile con rullo e tappo  
Rullo cod. 01435 - Tappo cod. 01431

#### CASSA STRETTA DA 15 mm

Ideale per l'installazione sui profili a taglio termico e camera europea perchè riduce al minimo la lavorazione sul profilo






3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE

FRONTALE CORTO

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 01435



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema anticasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD.	E	L	A	Frontale	Mandate	kg		
1500S.25.PC	25	1570	40		1	2,59	1	5
1500S.30.PC	30	1570	45	Acciaio inox	1	2,62	1	5
1500S.35.PC	35	1570	50		1	2,65	1	5
1500S.25.UC	25	1570	40		1	2,57	1	5
1500S.30.UC	30	1570	45	Acciaio inox	1	2,60	1	5
1500S.35.UC	35	1570	50		1	2,63	1	5