

## Rtr B. S8 Straight 2C 22/57.2mm - 1 pc

### FRESE DIRITTE

- Progettato per garantire elevata durabilità grazie al carburo di tungsteno a micrograna con aggiunta di cobalto. Lo spessore maggiorato del carburo consente numerose riaffilature nel tempo.
- Il carburo è brasato al corpo mediante un processo a triplo strato (argento-rame-argento), che garantisce un legame estremamente resistente.
- Il processo di affilatura CNC multi-asse realizza una geometria del tagliente estremamente affilata, garantendo un'eccellente durata dell'affilatura nel tempo.
- Il rivestimento antifrizione riduce l'attrito, l'aderenza e l'accumolo di calore, garantendo un taglio più a 'freddo'. Inoltre protegge la fresa dalla corrosione e dall'accumulo di resina.
- Il dispositivo anti-ritorno è progettato per controllare la profondità di taglio e ridurre al minimo il contraccolpo.
- Le due lame in carburo garantiscono scanalature o fresature pulite, lisce e precise su legni teneri o duri, MDF, pannelli rivestiti in plastica, compensato, materie plastiche e compositi. Le frese con diametro da 3 a 8 mm sono realizzate in carburo pieno per una maggiore resistenza.
- Dotate di tagliente inferiore, che le rende ideali per i tagli ad affondamento.
- Su frese di piccolo diametro, così come sulle lunghe, eseguire più passate poco profonde per evitare di danneggiare la fresa.
- Art. 4932501169 è fornito con una lama in carburo aggiuntiva sulla punta, per garantire migliori prestazioni e una maggiore durata.



∅ (mm)	22
Article Number	4932500896
Diametro dell'attacco (mm)	8
Lunghezza totale (mm)	57.2
Lunghezza utile (mm)	20
Materials suited for	Legno
Quantità confezione	1