



| cod. | Ø | pz/pcs | A | B | C | D | ØF | I | H | ØG | sp | cusc | binario | portata | CodTek |
|---------|-----|--------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|------|---------|---------|-------------|
| 432.90 | 90 | 6 | 155 | 9 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 61 | Ø70 | 24 | 2 | 906 | 390 kg. | ARU043204ZB |
| 432.100 | 100 | 6 | 155 | 14 | 33 | 18 | Ø9 | 130 | 66 | Ø77 | 24 | 2 | 906 | 410 kg. | ARU043206ZB |
| 432.120 | 120 | 4 | 185 | 14 | 37 | 20 | Ø9 | 155 | 84 | Ø97 | 28 | 2 | 906 | 430 kg. | ARU043207ZB |
| 432.140 | 140 | 4 | 205 | 15 | 42 | 22 | Ø11 | 175 | 100 | Ø117 | 32 | 2 | 906 | 550 kg. | ARU043203ZB |
| 432.160 | 160 | 2 | 225 | 20 | 42 | 24 | Ø11 | 195 | 113 | Ø137 | 32 | 2 | 906 | 630 kg. | ARU043205ZB |



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Aialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

