



cod.	Ø	pz/pcs	A	B	C	D	ØF	I	H	ØG	L	sp	cusc	binario	portata
426.60	60	12	110	7	24	15	Ø7	90	36	Ø44	4	17	1	-	100 kg.
426.70	70	6	135	7	33	17	Ø9	110	44	Ø50	4	20	1	906	190 kg.
426.80	80	6	135	12	33	17	Ø9	110	49	Ø60	4	20	1	906	200 kg.
426.90	90	6	155	9	33	18	Ø9	130	61	Ø70	4	21	1	906	210 kg.
426.100	100	6	155	14	33	18	Ø9	130	66	Ø80	4	21	1	906	230 kg.
426.120	120	6	185	14	32	20	Ø9	155	84	Ø98	4	24	1	906	250 kg.
426.140	140	4	205	15	32	22	Ø11	175	100	Ø116	4	24	1	906	280 kg.
426.160	160	2	225	20	37	24	Ø11	195	113	Ø136	4	25	1	906	300 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

