



TESI a forare per traverso in alluminio - aria 12, interasse 13, battuta 18



Descrizione

Cerniera angolare destra o sinistra ø40x6 per traverso inferiore in alluminio, registrabile e adattabile a battuta 18 mm. Corpo, squadra portante e perno di sostegno in acciaio stampato. Per l'alloggiamento è sufficiente un foro ø40 con centro a 41 mm dal traverso inferiore e a 3 mm dal filo interno del telaio.

Utilizzo

Per serramenti anta ribalta in legno aria 11/12 mm a 1 o 2 battenti di peso non superiore a 130 kg in cui si utilizzi un traverso inferiore in alluminio da 19 o 25 mm per il superamento delle barriere architettoniche. La ridotta profondità di fresatura per l'alloggiamento del sostegno (6 mm) mantiene integro il profilo del montante evitando indebolimenti della struttura.

La posizione di foratura, simmetrica con il supporto forbice, permette di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente sul montante, anche prima dell'assemblaggio del telaio. La cerniera può essere applicata anche su profili di dimensioni ridotte: lo spazio d'ingombro sul montante è di 27 mm (compreso lo spessore di eventuali coperture).

NB. I componenti devono essere ordinati separatamente.

Registrazioni

Con una chiave esagonale da 4 mm è possibile eseguire le seguenti regolazioni dell'anta:

- ① registrazione orizzontale;
 - ② registrazioni in pressione;
 - ③ registrazioni verticali.




Fissaggio

Viti da 4x40 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso

Attenzione: per le tipologie a trapezio l'impiego è limitato ai sistemi che non prevedono chiusure supplementari sul montante lato cerniere. Non sono comunque realizzabili sistemi ad arco o tipologie di infisso che necessitano di un rinvio angolare in corrispondenza della cerniera inferiore.

NB Per le fresate di alloggiamento é disponibile la dima art. A39200.00.01

Schema di foratura



Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Tipo	Descrizione
①	A44035.34.01	dx	Solo squadra angolare, interasse 13
	A44035.34.02	sx	Solo squadra angolare, interasse 13
②	A44204.24.01	dx	Solo parte telaio
	A44204.24.02	sx	Solo parte telaio

Posizione fori vite

GR 1		
	Rif. D-C	Rif.D-A
		
1°	43	27
2°	79	63
3°	115	99