

Apertura con combinazione elettronica

Costruite appositamente per essere inserite nelle pareti portanti di casa, grazie al fondo antistrappo saldato e non puntato, garantiscono la resistenza contro tentativi di estrazione dalla parete.

Consigliate a chi ha la possibilità di installarle, in quanto più sicure (avendo un solo lato esposto) e più facili da nascondere. Una particolarità vantaggiosa delle casseforti Silmec è la possibilità di sostituire il solo sportello in seguito ad eventuali danni causati da forzature, o semplicemente per l'esigenza di variare il tipo di chiusura da chiave a elettronica o meccanica e viceversa, senza per questo dover effettuare scomode opere murarie. CARATTERISTICHE TECNICHE:

INVOLUCRO: in lamiera di acciaio spessore 2 mm. CORNICE: in lamiera di acciaio spessore 10 mm formante controbattuta interna. SPORTELLO: in doppia lamiera di acciaio totale 8 mm.

CHIUSURA: realizzata con crociera a tre espansioni azionanti catenacci da 20 mm, 2 nel modello 704, e 5 nei modelli superiori. FONDO: Spessore 2 mm, sporgente, per l'ancoraggio al muro.

COMBINATORE ELETTRONICO: La combinazione viene impostata mediante tastiera numerica con la possibilità di inserire da n. 1 a 7 cifre, si può scegliere fra più di 10.000.000 di combinazioni possibili. Alimentazione a 4 batterie stilo (AA) ed alimentazione esterna di emergenza con batteria da 9V.

*	Articolo	altezza (mm)	larghezza (mm)	profondità (mm)	spess. involucro (mm)	spess. sportello (mm)	peso (kg)
	704	230	350	200	2	8	14
	704 B	230	350	150	2	8	13
	705	290	350	200	2	8	16,5
	706	290	410	200	2	8	19
	706 B	290	410	150	2	8	18
	707	330	410	200	2	8	21,5
	711	360	460	230	2	8	26
	712	500	440	230	2	8	33
	7i20	550	350	200	2	8	28
	7i30	550	350	300	2	8	31,5