

Campi di applicazione delle cerniere registrabili ALUFIX collo 24 mm

Peso del vetro: 30 kg/m²

SPESSORE DEL VETRO = 12 mm (totali)

DIMENSIONI								
HBB (alt.) (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000
1800	3	3	3	3	3	3	3	4
1900	3	3	3	3	3	3	3	4
2000	3	3	3	3	3	3	4	4
2100	3	3	3	3	3	3	4	4
2200	3	3	3	3	3	3	4	4
2300	3	3	3	3	3	3	4	4
2400	3	3	3	3	3	3	4	4

Campi di applicazione delle cerniere registrabili ALUFIX collo 24 mm

Peso del vetro: 40 kg/m²

SPESSORE DEL VETRO = 16 mm (totali)

DIMENSIONI							
HBB (alt.) (mm)	300	400	500	600	700	800	900
1800	3	3	3	3	3	3	4
1900	3	3	3	3	3	3	4
2000	3	3	3	3	3	3	4
2100	3	3	3	3	3	3	4
2200	3	3	3	3	3	3	4
2300	3	3	3	3	3	3	4
2400	3	3	3	3	3	3	4

Campi di applicazione delle cerniere registrabili ALUFIX collo 24 mm

Peso del vetro: 50 kg/m²

SPESSORE DEL VETRO = 20 mm (totali)

DIMENSIONI							
HBB (alt.) (mm)	300	400	500	600	700	800	900
1800	3	3	3	3	3	3	4
1900	3	3	3	3	3	3	4
2000	3	3	3	3	3	4	4
2100	3	3	3	3	3	4	4
2200	3	3	3	3	3	4	4
2300	3	3	3	3	3	4	
2400	3	3	3	3	3	4	