





Basette System 8099 per sensys e cerniere Interamat con regolazione a eccentrico dell'altezza

Articolo	Distanza fori in serie mm	Spessore mm	Codice	Conf.
Basette a croce con fissaggio a viti Hettich Top per battute ad angolo  <ul style="list-style-type: none"> • Possibili con spessori del fianco a partire da 15 mm • Interasse 32 mm • Con viti speciali premontate e bussole in plastica per fori $\varnothing 5 \times 12$ mm • Regolazione dell'altezza a eccentrico ± 2 mm • Acciaio nichelato 	37	0,0	9 071 655	1/200
		1,5	9 071 656	1/200
		3,0	9 071 657	1/200
		5,0	9 071 658	1/200
Basetta a croce brevettata con fissaggio a viti Hettich Direkt Top per battute ad angolo e centrali  <ul style="list-style-type: none"> • Possibili con spessori del fianco a partire da 15 mm • Interasse 32 mm • Con perni di posizionamento premontati e viti speciali poste in modo asimmetrico per fori di $\varnothing 5 \times 7,5$ mm • Regolazione dell'altezza a eccentrico ± 2 mm • Acciaio nichelato 	37	0,0	9 071 650	1/200
		1,5	9 071 651	1/200
		3,0	9 071 652	1/200
		5,0	9 071 653	1/200
Basette a croce con fissaggio a viti Hettich Top per battute ad angolo  <ul style="list-style-type: none"> • Possibili con spessori del fianco a partire da 15 mm • Interasse 32 mm • Con viti per pannelli premontate • Regolazione dell'altezza a eccentrico ± 2 mm • Acciaio nichelato 	37	0,0	9 071 670	1/200
		1,5	9 071 671	1/200
		3,0	9 071 672	1/200
		5,0	9 071 673	1/200
Basette a croce con fissaggio a viti Hettich Top per battute centrali  <ul style="list-style-type: none"> • Possibili con spessori del fianco a partire da 15 mm • Interasse 32 mm • Con viti Euro premontate per fori $\varnothing 5 \times 12$ mm • Regolazione dell'altezza a eccentrico ± 2 mm • Acciaio nichelato 	37	0,0	9 071 665	1/200
		1,5	9 071 666	1/200
		3,0	9 071 667	1/200
		5,0	9 071 668	1/200