Mediana a cilindro - interasse 90 mm, frontale 18 mm



UNI 9171



E	A
50,5	76

Descrizione

Serratura da incasso con solo scrocco centrale, senza catenaccio, da abbinare a un cilindro a profilo DIN V 18254. La chiave blocca lo scrocco, lasciando però libera la maniglia per evitare danni da forzature involontarie. Interasse 90 mm. Frontale in acciaio o in ottone da 18 mm con bordo tondo. Corpo serratura in acciaio. Unica entrata da 50 mm. Scrocco reversibile. Cassa con fori per il fissaggio delle rosette con viti passanti.

Utilizzo

Per porte interne in legno. Le posizioni dello scrocco, del quadro-maniglia e della chiave, consentono il capovolgimento della serratura nell'incasso. Nella tipologia a filo è così possibile ottenere ante e montanti telaio ambidestri, riducendo notevolmente le scorte a magazzino sia dei pannelli che dei telai.

Fissaggio

Predisporre sul pannello una cava ed una fresata aventi le dimensioni riportate nel disegno. Fissare la serratura con due viti da 4,5x25 mm. Per girare lo scrocco: 1 - chiudere la serratura con la chiave; 2 - far uscire lo scrocco dal frontale, spingendolo sul retro con un cacciavite; 3 - ruotare lo scrocco di 180° e riaprire la serratura. Per facilitare le operazioni d'imballo e di trasporto del pannello finito è possibile bloccare lo scrocco all'interno della serratura. Per fare questo premere lo scrocco e girare la chiave.

NB. *Scatola di cartone con una serratura e una vite per il fissaggio del cilindro. L'incontro e il cilindro devono essere ordinati a parte.*

Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA			
	Rif.	Entrata	Finitura	
ACCIAIO	B01040	50	XX	
OTTONE	B01041	50	XX	

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibiltà delle finiture.*