



CONDOR

Art. N.	Descrizione	Chiavi Art. N.	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4218	CONDOR	037	2500	1

RICAMBI

Art. N.	Descrizione	Chiavi Art. N.	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4218.0469	Accessorio per installazione su porte basculanti	-	820	1

ACCESSORI

Art. N.	Descrizione	Chiavi Art. N.	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4718	Cilindro di ricambio	037	270	1

EAGLE - GRUPPO DI FISSAGGIO PER SERRANDE AVVOLGIBILI

• Installazione:

sullo stipite (con viti e sfere antimanomissione in dotazione) ad altezza occhi, a lato della serranda avvolgibile, il più possibile vicino ad essa. La parte finale fissa del catenaccio, in posizione di chiusura, deve restare all'interno del foro praticato sulla serranda e protetto dalla guarnizione in gomma, così facendo, l'anello rotante resta tra l'EAGLE e la serranda.

• Corpo:

monoblocco arrotondato in acciaio inox elettrolucidato, dotato di 4 punti di fissaggio.

• Asta di chiusura:

Ø 21 mm in acciaio inox, protetta, nella parte fra corpo e serranda, da un anello rotante antitaglio in acciaio cementato, temprato e zincato con un trattamento speciale anticorrosione di colore nero. Funzionamento ad estrazione e inserimento con chiave. Corsa 23 mm.

• Cilindro di sicurezza:

a 7 pistoncini, sostituibile e riciclabile, anche a gruppo di fissaggio già installato. Protetto da piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio di spessore 4,3 mm cementato, temprato e zincato con un trattamento speciale anticorrosione di colore nero.

A gruppo di fissaggio chiuso il cilindro è completamente alloggiato nel corpo, contro lo strappo.

• Chiavi:

in ottone nichelato, con impugnatura di facile presa, a profilo Viro Top Security, 2 in dotazione. Disponibili versioni con cilindro e chiavi di alta sicurezza PALLADIUM.

• Meccanismo:

- chiusura a spinta con rotazione chiave;
- contropistoncini in ottone a fungo contro l'azione del grimaldello;
- sfera di bloccaggio in acciaio inox;
- molle pistoncini in acciaio inox;
- molla sfera di bloccaggio in acciaio inox;
- perno molleggiato in acciaio inox, visibile solo a catenaccio aperto, per l'eventuale estrazione e sostituzione del cilindro.

• Fornito con:

- viti di fissaggio in acciaio al carbonio, temprate (con impronta Torx), che garantiscono un montaggio facile e sicuro su diversi materiali edilizi (anche calcestruzzo o muratura) senza l'utilizzo di tasselli;
- sfere antimanomissione in acciaio inox, da utilizzare dopo l'installazione, per impedire l'accesso all'impronta delle viti di fissaggio;
- guarnizione in gomma nera, a protezione antigraffio del foro praticato nella serranda;
- dima di foratura.

EAGLE

Art. N.	Descrizione	Chiavi Art. N.	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4217	EAGLE	039.A	1450	1
4217.4217	Coppia EAGLE in KA	039.A	2900	1
4217.0601	Espositore EAGLE	039.A	2410	1

RICAMBI

Art. N.	Descrizione	Chiavi Art. N.	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4739	Cilindro di ricambio	039.A	155	1

