

Piattaforma montante TREPPER

Serrature TREPPER con catenaccio basculante

Multipunto TREPPER 3

Caratteristiche

- Tre punti di chiusura
- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro si trasforma in solo catenaccio
- Regolazione della profondità dello scrocco - da 10 a 15 mm - e del rullo - da 6 a 13 mm
- Reversibilità su tutti i modelli
- Catenacci basculanti
- Opzione solo gancio
- Frontale piatto 24x3 mm, ad U 23x6 mm lunghezza fissa di 1570 mm
- Il frontale fisso evita misure e tagli supplementari nell'installazione - praticità in officina - e occupa minore spazio - praticità nel magazzino
- La multipunto è installabile prima di assemblare le varie parti della porta - praticità in officina
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm
- Entrate da 25 - 30 - 35 mm
- Foro per cilindri profilati standard DIN o Spillo serie 6808
- Finiture:
 - Frontali in acciaio inox
 - Serrature in acciaio zincato 3 catenacci

Da ordinare a parte

- Cilindro
- Contropiastre
- Kit rullo



	Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Scrocco e catenaccio	N9811025080	25	85	24 x 6	4	41
	N9811030080	30	85	24 x 6	4	41
	N9811035080	35	85	24 x 6	4	41
	N9811225080	25	85	24 x 3	4	41
	N9811230080	30	85	24 x 3	4	41
	N9811235080	35	85	24 x 3	4	41
Solo gancio	N9841025080	25	-	24 x 6	4	41
	N9841030080	30	-	24 x 6	4	41
	N9841035080	35	-	24 x 6	4	41

