

## Chiudiporta serie MAB 7100

- Chiudiporta a pavimento con forza di chiusura fissa
- Forza di chiusura fissa EN 1 - EN 2 - EN 3 secondo la norma EN 1154
- Per porte a battente e/o a ventola fino a 100 kg

### Caratteristiche

- Unica dimensione di corpo per tre forze di chiusura EN 1 - EN 2 - EN 3
- Universale per porte destre, sinistre e a ventola



- Adatto per porte in legno, metallo, vetro
- Adatto per interni commerciali e residenziali grazie alle dimensioni compatte e al basso sforzo di apertura, ideale per bambini, anziani e disabili
- Regolazione in tutti i sensi per risolvere facilmente problemi di complanarità del pavimento senza necessità di smontare la porta
- Ampia regolazione verticale per eliminare ogni attrito al suolo senza necessità di prolunghe del perno
- Apertura consentita fino a 180° nei due sensi con richiamo idraulico da circa 135°. Rotazione libera da 135° a 180°. Fermanporta a 90°, 105° o in ogni angolo tra 135° e 180°
- Velocità di chiusura controllata da due valvole indipendenti non critiche di facile regolazione
- Chiusura dolce o con potente scatto finale regolato da valvola per assicurare il tipo di chiusura più adatto
- Ampia gamma di finiture della piastra di copertura: inox lucido, inox satinato, ottone lucido
- Disponibile con perno italiano: standard

	Codice	Finitura	Dimensioni	L.Porte (mm)	Forza	Pezzi	Pagina Listino
Senza fermo	7112	<b>ME71910S0</b>	-	222x55x105	750	1	36
	7122	<b>ME71920S0</b>	-	222x55x105	850	2	36
	7132	<b>ME71930S0</b>	-	222x55x105	950	3	36
Fermo 90°	7115	<b>ME71610S0</b>	-	222x55x105	750	1	36
	7125	<b>ME71620S0</b>	-	222x55x105	850	2	36
	7135	<b>ME71630S0</b>	-	222x55x105	950	3	36
Fermo 105°	7110	<b>ME71110S0</b>	-	222x55x105	750	1	36
	7120	<b>ME71120S0</b>	-	222x55x105	850	2	36
	7130	<b>ME71130S0</b>	-	222x55x105	950	3	36

### Caratteristiche tecniche

Forza di chiusura fissa	EN1 / EN2 / EN3
Larghezza anta	750mm/850mm/950mm
Direzione apertura anta	Porta sinistra/destra e porte a ventola
Velocità di chiusura	Regolabile tra 180°-15°
Colpo finale	Regolabile tra 15°-0°
Modalità con arresto	90°/105°/Senza arresto
Peso	3,6 kg
Altezza	55 mm
Larghezza	105 mm
Lunghezza	222 mm
Peso massimo consentito	100kg

