

# Chiudiporta aerei ASSA ABLOY

## Pignone e cremagliera a forza regolabile



Livello di sicurezza  
**ALTO**



Resistenza all'uso  
**MEDIO**



Applicare su  
**MULTI MATERIALE**

Tipo di applicazione  
**aerodinamico pignone  
e cremagliera**

### Serie DC340

- Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera e braccio a slitta regolabile in altezza
- Disponibile anche con braccio a compasso standard L190 o con braccio a compasso con fermo L192 o con fermo inseribile/disinseribile L191 o L193
- Forza regolabile EN 2-6 con braccio standard e braccio con fermo
- Forza regolabile EN 1-4 con braccio a slitta
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Per porte a battente fino a 1400 mm di larghezza anta con braccio standard e 1100 mm con braccio a slitta
- DC350 versione con ritardo di chiusura

### Caratteristiche

- Possibilità di equipaggiare il chiudiporta con piastra di montaggio nascosta A126 con foratura standard per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
- Asse del braccio regolabile in altezza fino a 14mm
- Braccio a slitta regolabile in altezza e/o braccio a slitta standard
- Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura regolabili tramite valvole frontali
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Forza di chiusura variabile
- Angolo di apertura fino a 180°
- Ampia gamma di applicazioni
- Finiture standard: argento EV1, bianco simile a RAL 9016, marrone tipo RAL8014, nero tipo RAL 9005, acciaio Inox
- Finiture personalizzate disponibili solo su richiesta
- Certificazione **CE**



#### Corpo e carter

Codice	Finitura	L.Porte (mm)	Forza	Pezzi	Pagina Listino
DC340-----DEV1-	Argento EV1	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13
DC340-----D9016	Bianco RAL9016	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13
DC340-----D8014	Marrone RAL8014	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13
DC340-----D9005	Nero RAL9005	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13
DC340-----D35--	Inox Satinato (AISI 304)	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13

#### Corpo e carter Versione con funzione ritardo di chiusura

DC350-----DEV1-	Argento EV1	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13
DC350-----D9016	Bianco RAL9016	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13
DC350-----D8014	Marrone RAL8014	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13
DC350-----D9005	Nero RAL9005	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13
DC350-----D35--	Inox Satinato (AISI 304)	950 - 1400	2 - 6 (1-4)	1	13

### Caratteristiche tecniche

Forza di chiusura regolabile

EN 2-6 (braccio standard a compasso e braccio con fermo)  
EN 1-4 (con braccio a slitta)

Larghezza anta

1100 mm (1400 mm con braccio standard a compasso)

Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo

Si

Direzione apertura anta singola

Porte destre/sinistre

Velocità di chiusura

Regolabile tra 180° e 15°

Colpo finale

Regolabile tra 15° e 0°

Ammortizzazione in apertura

Regolabile a partire da 75°

Dispositivo di fermo (L 191)

Regolabile tre 75° e 150°, può essere inserito o disinserto

Peso

2,1 kg

Altezza

69 mm

Profondità

63 mm

Lunghezza

308 mm

Certificato

EN 1154

Marchio CE per i sistemi di chiusura

Si

