

Allungamento 20 mm

Elongation 20 mm

Élongation 20 mm


Mod. **12**



**DISTANZIALE CHIUSO**  
**ADJUSTABLE CLOSED**  
**ENTRETOISES FERMÉ**



**DISTANZIALE APERTO**  
**ADJUSTABLE OPEN**  
**ENTRETOISES OUVERT**

Codice Code Code	Ø Diametro Ø Diameter Ø Diamètre	Allungamento Elongation Élongation	Foro Hole Trou	
<b>1225</b>	25 mm	45 ÷ 65 mm	11.0 mm	100 pz.
<b>1230</b>	30 mm	45 ÷ 65 mm	14.5 mm	100 pz.
<b>1235</b>	35 mm	45 ÷ 65 mm	14.5 mm	100 pz.
<b>1240</b>	40 mm	45 ÷ 65 mm	14.5 mm	50 pz.
<b>1250</b>	50 mm	45 ÷ 65 mm	14.5 mm	50 pz.
<b>1260</b>	60 mm	45 ÷ 65 mm	18.5 mm	25 pz.
<b>1270</b>	70 mm	45 ÷ 65 mm	18.5 mm	25 pz.

Il diametro del foro può essere variato a richiesta cliente.

Il distanziale viene prodotto nei seguenti materiali:

- Ferro grezzo
- Ferro zincato elettrolitico bianco e nero
- Acciaio inox A2
- Ottone grezzo
- Ottone lucido e verniciato
- Alluminio

The hole diameter can be modified according to customer's request.

The spacer can be produced in the following materials:

- Raw iron
- Black and white electrolytic galvanized iron
- Stainless steel A2
- Raw brass
- Polished and varnished brass
- Aluminium

Le diamètre du trou peut varier à la demande du client.

L'entretoise est produite dans les matériaux suivants:

- Fer brut
- Fer électrozingué noir et blanc
- Acier inox A2
- Laiton brut
- Laiton brillant et verni
- Aluminium