



Livello di sicurezza
STANDARD



Resistenza all'uso
ALTA



Applicare su
TUTTI

Tipo di applicazione
Porta antipanico

Tipo di applicazione
Porta taglia fuoco

COMPOSIT new

Maniglione antipanico con dimensioni ideali per retrofit

Caratteristiche

- Reversibile
- Adatto per porte a singola o doppia anta
- Idoneo per porte tagliafuoco/antifumo
- Barre in acciaio verniciato e alluminio anodizzato
- Abbinabile alle maniglie esterne:
 - Serie F9510: maniglia semplice
 - Serie F9520: gruppo maniglia per Composit predisposto per cilindro ovale
 - Serie F9521: gruppo maniglia per Composit predisposto per cilindro profilato
 - Serie F9525 per cilindro ovale e profilato
- Mezzi cilindri, per uso con maniglia singola:
 - Ovali: serie F150
 - Profilati: serie F160
- Certificato CE EN1125
- DOP per installazione fino a H3500 mm

Versioni

- Standard reversibile modulare, per 1, 2 o 3 punti di chiusura, per cilindro ovale o profilato
- Con micro-switch, destra o sinistra modulare: 1, 2 o 3 punti di chiusura, per cilindro ovale o profilato

Da ordinare a parte

- Mezzo cilindro esterno: per uso con maniglia semplice
- Barra
- Kit scrocchi per chiusure aggiuntive
- Maniglia esterna



| | Codice | Finitura | Entrata (mm) | Pezzi | Pagina Listino |
|---|---------------------|-------------|--------------|-------|----------------|
| Per cilindro ovale Serie 150 | NF9500NEW | Nero | - | 1 | 54 |
| | NF9500/GRNEW | Grigio | - | 1 | 54 |
| | NF9500/WHNEW | Bianco | - | 1 | 54 |
| Per cilindro profilato Serie 160 | NF9501NEW | Nero | - | 1 | 54 |
| | NF9501/GRNEW | Grigio | - | 1 | 54 |
| | NF9501/WHNEW | Bianco | - | 1 | 54 |
| | NF9501/AUNEW | Oro | - | 1 | 54 |
| | NF9501/INNEW | Simil inox | - | 1 | 54 |
| Finitura ad alta resistenza alla corrosione | NF9501/SCNEW | Simil cromo | - | 1 | 54 |

