



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## NF57 – VITE AUTOFILETTANTE FOSFATA NERA DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA – TOP QUALITY



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite fosfatata da cartongesso per fissaggio lastre-lamiera con eccezionale tempo di perforazione medio per la vite 3.5x25 di 0.375 sec.

La fosfatazione della vite avviene tramite bagni di TANMAX865.

- Temperatura liquido: 70~85 °C.
- Durata immersione: 3~5 minuti.
- Dopo questo periodo lo strato di fosfatazione grigia si deposita sul corpo della vite.

Le misure 3.5x25 e 3.5x35 possono essere fornite anche in buste o in barattoli da 1000 pz. o rispettivamente da 7000 e 5000 pz.

Inoltre per i codici NF57002, NF57003 e NF57004 è possibile fornire la confezione personalizzata con il nome ed il logo del cliente.

La stessa vite nastrata crea il codice NF59.

Tutte le viti hanno una resistenza al Salt Spray Test di 48 ore.



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

**INFORMAZIONI TECNICHE**

codice	Descrizione
NF57001	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x19 mm
NF57002JY	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm
NF57016	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm
NF57000	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x30 mm
NF57003JY	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm
NF57017	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm
NF57004JY	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm
NF57018	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm
NF57005JY	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm
NF57019	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm
NF57006	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm
NF57007	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,2x80 mm
NF57008	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x90 mm
NF57009	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x100 mm
NF57010	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x110 mm
NF57011	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x120 mm
NF57012	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x130 mm
NF57013	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x140 mm
NF57014	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x150 mm
NF57015	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x160 mm



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NF57016	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x 25 mm
NF57017	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x 35 mm

## VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Resistenza allo strappo su lamiera 6/10		Resistenza garantita allo strappo su lamiera 6/10	
	kgf	kN	kgf	kN
NF57001	208	2.08	104	1.04
NF57002JY	208	2.08	104	1.04
NF57016	208	2.08	104	1.04
NF57000	208	2.08	104	1.04
NF57003JY	208	2.08	104	1.04
NF57017	208	2.08	104	1.04
NF57004JY	208	2.08	104	1.04
NF57018	208	2.08	104	1.04
NF57005JY	208	2.08	104	1.04
NF57019	208	2.08	104	1.04
NF57006	208	2.08	104	1.04
NF57007	208	2.08	104	1.04
NF57008	208	2.08	104	1.04
NF57009	208	2.08	104	1.04
NF57010	208	2.08	104	1.04
NF57011	208	2.08	104	1.04
NF57012	208	2.08	104	1.04

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA**

NF57013	208	2.08	104	1.04
NF57014	208	2.08	104	1.04
NF57015	208	2.08	104	1.04
NF57016	208	2.08	104	1.04
NF57017	208	2.08	104	1.04

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

**VALORI DI RESISTENZA A TAGLIO**

Codice	Resistenza a taglio su lamiera 6/10		Resistenza garantita a taglio su lamiera 6/10	
	kgf	kN	kgf	kN
NF57001	240	2.40	120	1.20
NF57002JY	240	2.40	120	1.20
NF57016	240	2.40	120	1.20
NF57000	240	2.40	120	1.20
NF57003JY	240	2.40	120	1.20
NF57017	240	2.40	120	1.20
NF57004JY	254	2.54	127	1.27
NF57018	254	2.54	127	1.27
NF57005JY	264	2.64	132	1.32
NF57019	264	2.64	132	1.32
NF57006	260	2.60	130	1.30
NF57007	260	2.60	130	1.30
NF57008	260	2.60	130	1.30



## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA**

NF57009	264	2.64	132	1.32
NF57010	240	2.40	120	1.20
NF57011	240	2.40	120	1.20
NF57012	240	2.40	120	1.20
NF57013	240	2.40	120	1.20
NF57014	240	2.40	120	1.20
NF57015	240	2.40	120	1.20
NF57016	240	2.40	120	1.20
NF57017	240	2.40	120	1.20

Coefficiente di sicurezza adottato: 2