



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

## NF60 - VITE AUTOPERFORANTE FOSFATATA NERA



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite fosfatata da cartongesso per fissaggio lastre - lamiera.

La fosfatazione della vite avviene tramite bagni di TANMAX865.

- Temperatura liquido: 70~85 °C.
- Durata immersione: 3~5 minuti.
- Dopo questo periodo lo strato di fosfatazione grigia si deposita sul corpo della vite.

**MATERIALE:** acciaio C 1022

**Resistenza al Salt Spray Test:** 48h



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

### INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Confezione / Imballo
NF60001	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	1.000
NF60002	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	1.000
NF60003	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	1.000
NF60004	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	1.000
NF60005	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm	500
NF60006	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	200
NF60007	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	200
NF60008	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	200
NF60009	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	200



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1  
Data: 01/09/2016



ISO 9001

### VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Descrizione	Resistenza allo strappo su lamiera 7/10		Resistenza garantita allo strappo su lamiera 7/10	
		kgf	kN	kgf	kN
NF60001	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	230	2.30	115	1.15
NF60002	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	230	2.30	115	1.15
NF60003	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	244	2.44	122	1.22
NF60004	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	244	2.44	122	1.22
NF60005	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm	254	2.54	127	1.27
NF60006	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	230	2.30	115	1.15
NF60007	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	230	2.30	115	1.15
NF60008	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	244	2.44	122	1.22
NF60009	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	244	2.44	122	1.22

Coefficiente di sicurezza adottato: 2



## SCHEMA TECNICA

Rev. 1  
Data: 01/09/2016



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

### VALORI A TAGLIO

Codice	Descrizione	Resistenza a taglio su lamiera 7/10		Resistenza garantita a taglio su lamiera 7/10	
		kgf	kN	kgf	kN
NF60001	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	240	2.40	120	1.20
NF60002	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	240	2.40	120	1.20
NF60003	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	254	2.54	127	1.27
NF60004	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	254	2.54	127	1.27
NF60005	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm	264	2.64	132	1.32
NF60006	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	240	2.40	120	1.20
NF60007	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	240	2.40	120	1.20
NF60008	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	254	2.54	127	1.27
NF60009	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	254	2.54	127	1.27

Coefficiente di sicurezza adottato: 2