



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NF65 - VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA O NERA TESTA PICCOLA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite autoperforante utilizzata nel fissaggio tra lamiera.

MATERIALE: acciaio C1022

INFORMAZIONI TECNICHE

Diametro esterno del filetto	3.3 mm
Diametro interno del filetto	3.2 mm
Diametro della testa	6.0 mm
Tipo di testa	Bombata
Resistenza al Salt spray test	12 H



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

CODICE	DIAMETRO/LUNGHEZZ A	FINITURA	PZ. CONFEZIONE
NF65001	ø 3,5 x 9,5 mm	zincata bianca	1000
NF65004	ø 3,5 x 9,5 mm	zincata bianca	500
NF65003	ø 3,5 x 9,5 mm	zincata bianca	200
NF65005	ø 3,5 x 13,0 mm	zincata bianca	1000
NF65001LB	ø 3,5 x 9,5 mm	laccata bianca	1000
NF65002	ø 3,5 x 9,5 mm	zincata nera	1000

VALORI DI CARICO

	VALORE DI ESTRAZIONE		VALORE GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
Resistenza alla trazione su una lastra di acciaio di 0,7 mm	100	1.00	50	0.50
Resistenza a taglio su una lastra di acciaio di 0,7 mm	110	1.10	55	0.55

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 2