

# DUETTO - Kit maniglie Attivo-Attivo $\varnothing 34$ mm, spessore porta 38-48 mm



### Descrizione

Kit maniglie ad incassare, diametro di fresatura 34 mm, con archetto pendente. Il quadro telescopico consente l'applicazione su spessori porta compresi tra 38 e 48 mm. La sporgenza massima dalla superficie della porta è di 6,5 mm.


### Utilizzo

Per porte pieghevoli posate su vani di passaggio, ad es. corridoi, o analoghe applicazioni in cui sia previsto di aprire e chiudere la porta da ambo i lati.

### Fissaggio

Il fissaggio delle maniglie alla porta avviene per espansione del quadro. L'operazione richiede l'utilizzo di chiave a brugola da 2,5 mm.

**NB.** Si consiglia di montare la maniglia con il quadro ad espansione preassemblato sul lato dal quale si tira la porta.



**Componenti**

- 1 maniglia su rosetta in ottone
- 1 rosetta in ottone con quadro ad espansione incorporato

**FISSAGGIO MANIGLIETTE**

**ANELLO COMPENSATORE  $\varnothing 34$  mm PER CAMPI DI APPLICAZIONE 34-38 mm**

B00700.31.XX  
spessore 2 mm

### Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA		
	Rif.	Entrata	Finitura
OTTONE	B02903	00	XX

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.