

## Dettaglio prodotto

CLIP top cern. stand. 110° Speciale, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo              | 73T3550       |
| Codice Blum                | 09047423      |
| Colore/superficie          | Nichelato     |
| Quantità imballaggi        | 250           |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 67,98         |
| Codice EAN                 | 9002617780659 |
| Codice UPC                 |               |

### Attributi tecnici

| Attributo   | Valore   |
|---|--|
| utilizzo  | cern. stand.                                   |
| Piegatura a gomito                                      | Battuta con sormonto                           |
| Angolo di apertura                                      | 110  |
| Meccanismo di chiusura                                  | con molla                                      |
| Tipi di placchetta di copertura                         | 90M2503  |
| Tipi di placchetta di copertura                         | 70.1503  |
| Tipi di placchetta di copertura                         | 70T3504 - placchetta di copertura per fondello |
| materiale fondello                                      | D'acciaio                                      |
| superficie fondello                                     | Nichelato                                      |
| fissaggio fondello                                      | Da avvitare                                    |
| Larghezza flangia                                       | 57   |
| lunghezza del fondello                                  | 22   |
| Altezza flangia   | 3.2  |
| diametro foratura fondello                              | 35   |
| distanza tra le forature                                | 45   |
| posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello | 9.5  |
| profondita foro fondello                                | 13   |
| minima distanza fondello                                | 3  |
| massima distanza fondello                               | 7  |
| materiale braccio                                       | Acciaio  |
| finitura braccio  | Nichelato                                      |
| misura di collisione (altezza del braccio)              | 20   |
| misura fissa/Ex fabbrica                                | 13   |
| tipo di regolazione laterale                            | con vite                                       |
| Regolazione laterale                                    | +/- 2 mm                                       |
| tipo di regolazione in profondità                       | comodo, con vite senza fine filettata          |
| Regolazione della profondità                            | + 3/- 2 mm                                     |
| Fessura anta  | 1.5  |
| Composizione dell'articolo                              | 1 pezzi  |
| imballaggio   | imballaggio industriale                        |