

## Dettaglio prodotto

CLIP top Cern. p. ante con profil. 95°, Battuta mediana, fondello: Da avvitare



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo              | 71T9650       |
| Codice Blum                | 03805993      |
| Colore/superficie          | Nichelato     |
| Quantità imballaggi        | 50 / 250      |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 75,8          |
| Codice EAN                 | 9002617451207 |
| Codice UPC                 |               |

### Attributi tecnici

| Attributo   | Valore                                |
|---|---------------------------------------|
| utilizzo  | Cern. p. ante con profil.             |
| Piegatura a gomito                                      | Battuta mediana                       |
| Angolo di apertura                                      | 95                                    |
| Meccanismo di chiusura                                  | con molla                             |
| Tipi di placchetta di copertura                         | 94M3603                               |
| Tipi di placchetta di copertura                         | 70.1663                               |
| materiale fondello                                      | D'acciaio                             |
| superficie fondello                                     | Nichelato                             |
| fissaggio fondello                                      | Da avvitare                           |
| Larghezza flangia                                       | 57                                    |
| lunghezza del fondello                                  | 20                                    |
| Altezza flangia   | 3.2                                   |
| diametro foratura fondello                              | 35                                    |
| distanza tra le forature                                | 45                                    |
| posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello | 9.5                                   |
| profondità foro fondello                                | 12.3                                  |
| minima distanza fondello                                | 3                                     |
| massima distanza fondello                               | 7                                     |
| materiale braccio                                       | Acciaio                               |
| finitura braccio  | Nichelato                             |
| misura di collisione (altezza del braccio)              | 31                                    |
| misura fissa/Ex fabbrica                                | 1.5                                   |
| tipo di regolazione laterale                            | con vite                              |
| Regolazione laterale                                    | +/- 2 mm                              |
| tipo di regolazione in profondità                       | comodo, con vite senza fine filettata |
| Regolazione della profondità                            | + 3/- 2 mm                            |
| Fessura anta  | 1.5                                   |
| Composizione dell'articolo                              | 1 pezzi                               |
| imballaggio   | imballaggio ferramenta                |