

Dettaglio prodotto

CLIP top cern. stand. 110° Speciale, Battuta con sormonto, fondello: INSERTA



| | |
|----------------------------|---------------|
| Cod. articolo | 73T3590 |
| Codice Blum | 09047733 |
| Colore/superficie | Nichelato |
| Quantità imballaggi | 250 |
| Peso per 1.000 Pezzi in kg | 80,11 |
| Codice EAN | 9002617780710 |
| Codice UPC | |

Attributi tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---------------------------------------|
| utilizzo | cern. stand. |
| Piegatura a gomito | Battuta con sormonto |
| Angolo di apertura | 110 |
| Meccanismo di chiusura | con molla |
| Tipi di placchetta di copertura | 90M2503 |
| Tipi di placchetta di copertura | 70.1503 |
| materiale fondello | D'acciaio |
| superficie fondello | Nichelato |
| fissaggio fondello | INSERTA |
| Larghezza flangia | 57 |
| lunghezza del fondello | 27.5 |
| Altezza flangia | 6.4 |
| diametro foratura fondello | 35 |
| diametro del foro di fissaggio | 8 |
| distanza tra le forature | 45 |
| posizion eccentrica del foro fissaggio al foro fondello | 9.5 |
| profondità foro fondello | 13 |
| minima distanza fondello | 3 |
| massima distanza fondello | 7 |
| materiale braccio | Acciaio |
| finitura braccio | Nichelato |
| misura di collisione (altezza del braccio) | 20 |
| misura fissa/Ex fabbrica | 13 |
| tipo di regolazione laterale | con vite |
| Regolazione laterale | +/- 2 mm |
| tipo di regolazione in profondità | comodo, con vite senza fine filettata |
| Regolazione della profondità | + 3/- 2 mm |
| Fessura anta | 1.5 |
| Composizione dell'articolo | 1 pezzi |
| imballaggio | imballaggio industriale |