

# 1. Mascheratura/fasciatura/etichettatura universale

Prodotto	ID 3M	Dimensioni	Supporto/ adesivo	Resistenza alla temperatura
<b>3M™ Nastro per mascheratura formato convenienza 101E</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastro per mascheratura economico e universale. È adatto ad applicazioni non critiche tra cui mascheratura per vernici, fasciatura, sigillatura, ancoraggio e altro ancora</li> <li>• Buona tenuta iniziale su un'ampia varietà di superfici</li> <li>• Per applicazioni di incollaggio leggere</li> <li>• Spessore totale 0,12 mm</li> <li>• Progettato per l'uso interno</li> <li>• Disponibile anche come etichetta codice a barre rotolo singolo</li> </ul>	7100135739	18 mm x 50 mm	 Carta crespata/ gomma	 Fino a 60°C per 1 ora
	7100135737	24 mm x 50 mm		
	7100135748	30 mm x 50 mm		
	7100135761	36 mm x 50 mm		
	7100135720	48 mm x 50 mm		
	7100044325	72 mm x 50 mm		
	7100065027	100 mm x 50 mm		
	<b>Etichetta codice a barre rotolo singolo</b>			
	7100260268	18 mm x 45 mm		
	7100260269	24 mm x 45 mm		
	7100260270	36 mm x 45 mm		
	7100260271	48 mm x 45 mm		
	<b>Nastro per mascheratura per uso generico 3M™ 201E</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastro per mascheratura di qualità superiore utilizzato per mascheratura per vernici, fissaggio, fasciatura, tenuta, sigillatura e altre applicazioni a breve termine fino a una temperatura di 80°C per un'ora. Adesivo in gomma, spessore 0,135 mm</li> <li>• Buona adesione istantanea e tenuta resistente a sollevamento e arricciamento</li> <li>• Riduce l'accumulo di vernice e garantisce linee di vernice di qualità</li> <li>• Contribuisce a impedire il passaggio della vernice attraverso il nastro</li> <li>• Buona resistenza ai solventi e all'umidità, progettato per l'uso interno</li> </ul>	7100196060	18 mm x 50 mm	 Carta crespata/ gomma	 Fino a 80°C per 1 ora
	7100195952	24 mm x 50 mm		
	7100196064	30 mm x 50 mm		
	7100196061	36 mm x 50 mm		
	7100195888	48 mm x 50 mm		
	7100044328	72 mm x 50 mm		
	7100092814	100 mm x 50 mm		
	<b>3M™ Nastro piatto ad alte prestazioni 2519</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Può essere utilizzato su molti tipi di carta marrone e cartoni per applicazioni generali di giunzione, avvio del rotolo, tabbing e chiusura del rotolo</li> <li>• Supporto di carta a resistenza elevata per la protezione della superficie durante l'applicazione di vernice spessa o sigillante</li> <li>• Tensione di svolgimento inferiore, strappabile a mano</li> <li>• Spessore totale 0,18 mm</li> </ul>	7100243626	18 mm x 55 mm	 Carta Kraft non sbiancata/ gomma	 Fino a 93°C
	7100243538	24 mm x 55 mm		
	7100243697	36 mm x 55 mm		
	7100243535	48 mm x 55 mm		
	7100243536	72 mm x 55 mm		
	7100243539	100 mm x 55 mm		