




ALI



Caratteristiche tecniche:

- Sistema brevettato Cisa: chiave con elemento mobile
- Security Card: duplicazione autorizzata solo presso Cisa
- Corpo in due parti di ottone con giunto di accoppiamento in acciaio antitorsione
- Cilindretti in ottone con spina antistrappo
- Perni in acciaio temprato
- Controperni in acciaio temprato antigrimaldello
- Molle in acciaio inox
- Camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi:
 - piatte reversibili
 - in alpaca con elemento mobile
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- 3 chiavi

- Security card
- Vite di fissaggio

A richiesta:

- Cilindri con 3 chiavi ALI (car. CL)

Finiture:

- STANDARD: ottone nichelato (fin. 12)
- A RICHIESTA: ottone lucido (fin. 66)

Normative:

- Conforme alla norma EN 1303:05
- Attack Resistance: grado 2
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6

Certificati:


- ICIM EN 1303:05 16010C62
- Ghost - Russia

Brevetti:

- EEC N°0416500
- ALI protetta da marchio di forma B02004C0000802


RS3

| Tipologia | Descrizione | Dim. comm. | Chiave articolo | | | Unitario | Pezzi | ARTICOLO | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------------|---|---|----------|-------|----------|------|-----------|------|
| | | | L | A | B | | | Perni | tipo | Dim. Mano | Fin. |



• Doppio cilindro


| | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|----|--------------|-------|---|---|---------------|
| 31 / 31 | 62,0 | 31,0 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,260 | 1 | 1 | OB310 07 0 12 |
| 31 / 35 | 65,5 | 31,0 | 34,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,270 | 1 | 1 | OB310 26 0 12 |
| 35 / 35 | 69,0 | 34,5 | 34,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,279 | 1 | 1 | OB310 13 0 12 |
| 40 / 31 | 70,5 | 39,5 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,290 | 1 | 1 | OB310 12 0 12 |
| 35 / 40 | 74,0 | 34,5 | 39,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,305 | 1 | 1 | OB310 28 0 12 |
| 31 / 45 | 75,5 | 31,0 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,305 | 1 | 1 | OB310 27 0 12 |
| 35 / 45 | 79,0 | 34,5 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,315 | 1 | 1 | OB310 19 0 12 |
| 40 / 40 | 79,0 | 39,5 | 39,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,315 | 1 | 1 | OB310 18 0 12 |
| 31 / 50 | 80,5 | 31,0 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,320 | 1 | 1 | OB310 17 0 12 |
| 35 / 50 | 84,0 | 34,5 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,330 | 1 | 1 | OB310 31 0 12 |
| 40 / 45 | 84,0 | 39,5 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,324 | 1 | 1 | OB310 30 0 12 |
| 31 / 55 | 85,5 | 31,0 | 54,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,327 | 1 | 1 | OB310 33 0 12 |
| 35 / 55 | 89,0 | 34,5 | 54,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,345 | 1 | 1 | OB310 32 0 12 |
| 40 / 50 | 89,0 | 39,5 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,338 | 1 | 1 | OB310 21 0 12 |
| 45 / 45 | 89,0 | 44,5 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,345 | 1 | 1 | OB310 29 0 12 |
| 31 / 60 | 90,5 | 31,0 | 59,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,342 | 1 | 1 | OB310 20 0 12 |
| 40 / 55 | 94,0 | 39,5 | 54,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,360 | 1 | 1 | OB310 42 0 12 |
| 35 / 65 | 99,0 | 34,5 | 64,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,375 | 1 | 1 | OB310 22 0 12 |
| 40 / 60 | 99,0 | 39,5 | 59,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,375 | 1 | 1 | OB310 25 0 12 |
| 45 / 55 | 99,0 | 44,5 | 54,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,372 | 1 | 1 | OB310 43 0 12 |
| 50 / 50 | 99,0 | 49,5 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,372 | 1 | 1 | OB310 23 0 12 |
| 31 / 70 | 100,5 | 31,0 | 69,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,390 | 1 | 1 | OB310 24 0 12 |
| 40 / 70 | 109,0 | 39,5 | 69,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,402 | 1 | 1 | OB310 35 0 12 |
| 50 / 60 | 109,0 | 49,5 | 59,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,402 | 1 | 1 | OB310 36 0 12 |
| 55 / 55 | 109,0 | 54,5 | 54,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,402 | 1 | 1 | OB310 70 0 12 |
| 31 / 80 | 110,5 | 31,0 | 79,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,406 | 1 | 1 | OB310 37 0 12 |
| 40 / 80 | 119,0 | 39,5 | 79,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,440 | 1 | 1 | OB310 60 0 12 |



• Doppio cilindro frizionato


| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|----|--------------|-------|---|---|---------------|
| 31 / 31 | 62,0 | 31,0 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,255 | 1 | 1 | OB311 07 0 12 |
| 35 / 35 | 69,0 | 34,5 | 34,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,279 | 1 | 1 | OB311 13 0 12 |
| 40 / 31 | 70,5 | 39,5 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,284 | 1 | 1 | OB311 12 0 12 |
| 35 / 45 | 79,0 | 34,5 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,310 | 1 | 1 | OB311 19 0 12 |
| 40 / 40 | 79,0 | 39,5 | 39,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,310 | 1 | 1 | OB311 18 0 12 |
| 31 / 50 | 80,5 | 31,0 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,314 | 1 | 1 | OB311 17 0 12 |
| 45 / 45 | 89,0 | 44,5 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,338 | 1 | 1 | OB311 29 0 12 |

| Tipologia | Descrizione | Dim. comm. | Perni | | | Chiave articolo | Kg | Unitario | Pezzi | ARTICOLO | | | |
|-----------|-------------|------------|-------|---|---|-----------------|----|----------|-------|-----------|-----------|------|-------------|
| | | | L | A | B | | | | | Tipologia | Dim. Mano | Fin. | Pers. Spec. |




- Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|----|--------------|-------|---|---|---------------|
| 31 / 10 | 41,0 | 31,0 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,198 | 1 | 1 | OB314 02 0 12 |
| 35 / 10 | 44,5 | 34,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,208 | 1 | 1 | OB314 07 0 12 |
| 40 / 10 | 49,5 | 39,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,223 | 1 | 1 | OB314 03 0 12 |
| 45 / 10 | 54,5 | 44,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,238 | 1 | 1 | OB314 08 0 12 |
| 50 / 10 | 59,5 | 49,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,253 | 1 | 1 | OB314 04 0 12 |
| 60 / 10 | 69,5 | 59,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,283 | 1 | 1 | OB314 05 0 12 |
| 65 / 10 | 74,5 | 64,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,298 | 1 | 1 | OB314 21 0 12 |
| 70 / 10 | 79,5 | 69,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,313 | 1 | 1 | OB314 06 0 12 |
| 80 / 10 | 89,5 | 79,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,343 | 1 | 1 | OB314 20 0 12 |
| 95 / 10 | 103,5 | 93,5 | 10,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,388 | 1 | 1 | OB314 13 0 12 |



- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo
- A RICHIESTA: Pomoli art. 1.06353.00 art. 1.06354.00

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|----|--------------|-------|---|---|---------------|
| 31 / 31 | 62,0 | 31,0 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,271 | 1 | 1 | OB312 07 0 12 |
| 35 / 35 | 69,0 | 34,5 | 34,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,292 | 1 | 1 | OB312 13 0 12 |
| 31 / 40 | 70,5 | 31,0 | 39,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,295 | 1 | 1 | OB312 82 0 12 |
| 40 / 31 | 70,5 | 39,5 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,295 | 1 | 1 | OB312 12 0 12 |
| 35 / 40 | 74,0 | 34,5 | 39,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,305 | 1 | 1 | OB312 28 0 12 |
| 35 / 45 | 79,0 | 34,5 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,320 | 1 | 1 | OB312 19 0 12 |
| 40 / 40 | 79,0 | 39,5 | 39,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,320 | 1 | 1 | OB312 18 0 12 |
| 31 / 50 | 80,5 | 31,0 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,324 | 1 | 1 | OB312 17 0 12 |
| 40 / 45 | 84,0 | 39,5 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,334 | 1 | 1 | OB312 30 0 12 |
| 40 / 50 | 89,0 | 39,5 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,350 | 1 | 1 | OB312 21 0 12 |
| 45 / 45 | 89,0 | 44,5 | 44,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,350 | 1 | 1 | OB312 29 0 12 |
| 31 / 60 | 90,5 | 31,0 | 59,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,354 | 1 | 1 | OB312 20 0 12 |
| 40 / 55 | 94,0 | 39,5 | 54,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,354 | 1 | 1 | OB312 42 0 12 |
| 45 / 55 | 99,0 | 44,5 | 54,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,354 | 1 | 1 | OB312 43 0 12 |
| 50 / 50 | 99,0 | 49,5 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,354 | 1 | 1 | OB312 23 0 12 |
| 55 / 50 | 104,0 | 54,5 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,354 | 1 | 1 | OB312 64 0 12 |
| 60 / 50 | 109,0 | 59,5 | 49,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,415 | 1 | 1 | OB312 89 0 12 |
| 55 / 60 | 114,0 | 54,5 | 59,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,415 | 1 | 1 | OB312 71 0 12 |
| 60 / 60 | 119,0 | 59,5 | 59,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,415 | 1 | 1 | OB312 40 0 12 |
| 65 / 55 | 119,0 | 64,5 | 54,5 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,415 | 1 | 1 | OB312 86 0 12 |



- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile
- Da abbinare a borchia interna art. 1.06458.20
- A RICHIESTA: Pomoli art. 1.06353.00 art. 1.06354.00

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|----|--------------|-------|---|---|---------------|
| 31 / 31 | 62,0 | 31,0 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,306 | 1 | 1 | OB317 07 0 12 |
| 40 / 31 | 70,5 | 39,5 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,340 | 1 | 1 | OB317 12 0 12 |
| 50 / 31 | 80,5 | 49,5 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,370 | 1 | 1 | OB317 90 0 12 |
| 60 / 31 | 90,5 | 59,5 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,405 | 1 | 1 | OB317 87 0 12 |
| 70 / 31 | 100,5 | 69,5 | 31,0 | 15 | 1 00700 01 0 | 0,398 | 1 | 1 | OB317 88 0 12 |