

**ALI**

**AP3**

**Caratteristiche tecniche:**

- Sistema brevettato Cisa: chiave con elemento mobile
- Security Card: duplicazione autorizzata presso Cisa o Cisa Solution Partner
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni in acciaio carbonitrurato
- Controperni in acciaio carbonitrurato
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi:
  - piatte reversibili
  - in alpaca con elemento mobile
  - collo lungo, compatibili con borchie di protezione
  - numerazione a codice sulla testa

**Dotazione:**

- 3 chiavi
- Security Card
- Borchie di fissaggio
- Viti di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

**A richiesta:**

- Cilindri con chiavi ALI (car. CL)

**Finiture:**

- Ottone sabbato nichelato (fin. 12)

**Brevetti:**

- PCT/EP99/07611
- ALI protetta da marchio di forma B02004C0000802

Tipologia	Descrizione	Spess. porta Perni	Chiave articolo	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindretto per lucchetti acciaio</li> <li>• 2 chiavi</li> <li>• Corpo in ottone decapato</li> <li>• Completo di piastrino</li> </ul>	12	1 00770 00 0	0,117	1	1	0H610	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro per comando esterno art. 1.07078.28.0</li> <li>• Ottone smerigliato</li> </ul>	12	1 00770 00 0	0,117	1	1	0H610	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro per comando esterno art. 1.07078.29.0</li> <li>• Ottone smerigliato</li> </ul>	12	1 00770 00 0	0,117	1	1	0H610	11	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro per serrature premi/apri Meroni</li> </ul>	12	1 00770 00 0	0,117	1	1	0H610	12	0 12	
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrazione chiave in verticale</li> <li>• Catenaccio art. 1.06414.20.0 o art. 1.06414.30.0 da ordinare a parte</li> </ul>	17	12	1 00770 00 0	0,150	1	1	0H410	00	0 12
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare</li> <li>• Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)</li> </ul>	17	12	1 00770 00 0	0,150	1	1	0H415	01	0 12
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare</li> <li>• Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)</li> </ul>	17	12	1 00770 00 0	0,150	1	1	0H415	03	0 12