


Caratteristiche tecniche:






- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi in ottone, nichelate













Dotazione:

- 2 o 3 chiavi
- Borchie di fissaggio
- Viti di fissaggio

Finiture:

- Variabili a seconda delle tipologie di cilindro

Tipologia	Descrizione	Spess. porta Perni	Chiave articolo	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Cilindro con chiave a spillo completo di adattatore mm.19 • Per serrature serie 16000, 46000 • Versione con chiave corta	6	1 00210 00 0	0,119	12	1	02400	10	0	
	• Cilindro con chiave a spillo completo di adattatore mm.19 • Per serrature serie 16000, 46000 • Versione con chiave lunga	6	1 00211 00 0	0,132	12	1	02400	11	0	
	• Cilindro per comando esterno art. 1.07078.28.0 • Ottone smerigliato	5	1 01310 00 1	0,120	6	1	02649	10	0	
	• Cilindro per comando esterno art. 1.07078.29.0 • Ottone smerigliato	5	1 01310 00 1	0,118	6	1	02649	11	0	
	• 3 chiavi • Ottone smerigliato IN ESAURIMENTO	4	1 01320 00 1	0,280	6	1	44010	02	0	
	• 3 chiavi • Ottone smerigliato IN ESAURIMENTO	4	1 01320 00 1	0,280	6	1	44011	02	0	
	• 2 chiavi • Ottone lucido IN ESAURIMENTO	4	1 01420 00 1	0,110	6	1	72010	00	0	

Tipologia	Descrizione	Spess. porta Perni	Chiave articolo	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
 	• 2 chiavi • Ottone smerigliato • Estrazione chiave in verticale • Catenaccio da scegliere tra art. 06411 e 06412 e precisare nell'ordine	11	3	1 01420 00 1	0,078	12	1	72210	16 0
		15	4	1 01420 00 1	0,087	12	1	72210	20 0
		20	4	1 01420 00 1	0,097	12	1	72210	25 0
		25	4	1 01420 00 1	0,108	12	1	72210	30 0
 	• MARINE TYPE • 2 chiavi • Ottone cromato • Estrazione chiave in verticale • Catenaccio art. 1.06412.51.0 da precisare nell'ordine	11	3	1 01420 00 1	0,077	12	1	72215	16 0
		15	4	1 01420 00 1	0,085	12	1	72215	20 0
		20	4	1 01420 00 1	0,094	12	1	72215	25 0
		25	4	1 01420 00 1	0,105	12	1	72215	30 0
 	• 3 chiavi • Ottone nichelato • Estrazione chiave in verticale • Catenaccio da scegliere tra gli art. 1.06414.20.0 e 1.06414.30.0 e precisare nell'ordine	17	5	1 01310 00 1	0,135	6	1	72250	26 0
 	• 3 chiavi • Ottone nichelato • Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare • Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)	17	5	1 01310 00 1	0,145	6	1	72251	01 0
 	• 3 chiavi • Ottone nichelato • Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare • Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)	17	5	1 01310 00 1	0,144	6	1	72251	03 0
 	• 2 chiavi • Lega zal, frontale inox • Duplice estrazione • Catenaccio art. 06413 o 06414 da ordinare a parte	8	5	1 01710 00 1	0,055	6	1	72350	17 0
		16	5	1 01710 00 1	0,070	6	1	72350	25 0
	IN ESAURIMENTO								