


Caratteristiche tecniche:

- Abbinabile a maniglioni antipanico con scrocco laterale
- Tensione di esercizio:
12 V ca
12 e 24 V cc
- Scatola in acciaio zincato
- Carter in lega di alluminio verniciato
- Controscrocco in lega di alluminio cromato

Dotazione:

- Spessori in nylon art. 1.07089.12.0 (standard nero)
- Viti di fissaggio
- Foglio istruzioni


Finiture:

- STANDARD:
carter nero
- A RICHIESTA:
grigio tipo inox (fin. B9)
carter bianco (fin. 45)
carter grigio (fin. 97)
- Trattamento inox satinato (fin. C2)

Mano:

0 = ambidestra



Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Senza antiripetitore • Tensione 12 V ca - Corrente assorbita 0,25A	0,500	1	1	07083	05	0		
	• Senza antiripetitore • Tensione 12 V cc - Corrente assorbita 0,2A	0,500	1	1	07083	06	0		
	• Senza antiripetitore • Tensione 24 V cc - Corrente assorbita 0,15A	0,500	1	1	07083	07	0		
	• Senza antiripetitore • 1 microinterruttore • Tensione 12 V ca - Corrente assorbita 0,25A	0,500	1	1	07083	80	0		
	• Senza antiripetitore • 1 microinterruttore • Tensione 12 V cc - Corrente assorbita 0,2A	0,650	1	1	07083	81	0		
	• Senza antiripetitore • 1 microinterruttore • Tensione 24 V cc - Corrente assorbita 0,15A	0,500	1	1	07083	82	0		
	• Con antiripetitore • Tensione 12 V ca - Corrente assorbita 0,25A	0,628	12	1	07083	90	0		
	• Con bobine sottotensione • Tensione 12 V cc - Corrente assorbita 0,2A	0,634	1	1	07083	40	0		
	• Con bobine sottotensione • Tensione 24 V cc - Corrente assorbita 0,15A	0,500	1	1	07083	41	0		