



Caratteristiche tecniche:

- Scudo di protezione in acciaio verniciato
- Bocchette in metallo con perno oscillante in inox
- Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso
- Tensione 12 V ca
- Corrente assorbita 3A
- Reversibilità ed entrata variabile da 50 a 80 mm

Dotazione:

- Bocchetta
- Foglio istruzioni
- Viti fissaggio
- 2 spessori per bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1

A richiesta:

- Modulo Booster art. 1.07022.00.0
- Modulo Booster Plus art. 1.07022.10.0
- Modulo bobina BTicino art. 1.07025.10.0
- Modulo microinterruttore art. 1.07023.00.0
- Kit spia luminosa art. 1.07126.01.0

Normative:

- ELETRIKA è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08

Mano:







0 = ambidestra

| 3 | X | 2 | 0 | 0 | M | 6 | 0 | 2 |

- grado 6 Security
(2.000 Kg. alla spinta laterale)

Elettrika



Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
							Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
 <ul style="list-style-type: none"> • Pulsante interno 		 Art. 1 0G500 00 0	50-80	2,450	1	1	1A610 00 0			
	• Versione con Booster Plus art. 1.07022.10.0		50-80	2,450	1	1	1A610 00 0 00 PC			
		 Art. 1 0G200 55 0	50-80	2,350	1	1	1A611 00 0			
 <ul style="list-style-type: none"> • Pulsante interno • Fermo a giorno • Borchia in ottone 		 Art. 1 0G115 00 0	50-80	2,500	1	1	1A630 00 0			
	• Versione con Booster Plus art. 1.07022.10.0		50-80	2,450	1	1	1A611 00 0 00 PC			
		 Art. 1 0G150 00 0	50-80	2,350	1	1	1A631 00 0			