

Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,4A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Mano:
0 = ambidestra

1 = destra interna

2 = sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.

	• Scrocco autobloccante	16	15	0,360	1	1	1	14020	15	1	
		16	15	0,355	1	1	1	14020	15	2	
		16	18	0,371	1	1	1	14020	18	1	
		16	18	0,365	1	1	1	14020	18	2	
	• Scrocco autobloccante	20	15	0,381	1	1	1	14021	15	1	
		20	15	0,381	1	1	1	14021	15	2	
		20	18	0,394	1	1	1	14021	18	1	
		20	18	0,394	1	1	1	14021	18	2	

	<ul style="list-style-type: none"> • Frontale con rivestimento nichelato • Solo catenaccio nichelato • Contropiastre piana in acciaio con rivestimento nichelato art.1.07027.00.0 	1	20	16	0,265	1	1	44210	16	0	
--	--	---	----	----	-------	---	---	-------	----	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 85 mm. • Scrocco reversibile azionato dal cilindro 	16	15	0,140	1	1	1	44217	15	0	
		20	15	0,150	1	1	1	1	44218	15	0