



Caratteristiche tecniche:

- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
- Quadro maniglia sdoppiato 9 mm.
- Abbinabili a maniglioni antipanico serie 59600 e 59711

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



A richiesta:

- Frontale in acciaio inox fin. 20


Normative:

- Marcatura CE secondo il regolamento per prodotti da costruzione 305/2011.

Mito Panic



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




SERRATURA ELETTRICA

- Solo scrocco

FUNZIONAMENTO:

- Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico)
- Esterno: con maniglia attivabile elettricamente e/o con chiave

72	24	65	0,980	1	1	13110 65 0
----	----	----	-------	---	---	------------




SERRATURA ELETTRICA

- Solo scrocco

FUNZIONAMENTO:

- Per porte antipanico a tirare

72	24	65	0,980	1	1	13160 65 1
72	24	65	0,980	1	1	13160 65 2



SERRATURA ELETTRICA FUNZIONE "FAIL SAFE"


- Solo scrocco

FUNZIONAMENTO:

- Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico)
- Esterno: la chiave abilita o disabilita la maniglia e richiama lo scrocco.

La bobina sottotensione mantiene disabilitata la maniglia che si abilita solo in mancanza di alimentazione.

72	24	65	0,980	1	1	13210 65 0
----	----	----	-------	---	---	------------



SERRATURA ELETTRICA FUNZIONE "FAIL SAFE"

- Solo scrocco


FUNZIONAMENTO:

- Per porte antipanico a tirare
- Esterno: la chiave abilita o disabilita la maniglia e richiama lo scrocco.

La bobina sottotensione mantiene disabilitata la maniglia che si abilita solo in mancanza di alimentazione.

72	24	65	0,980	1	1	13260 65 1
72	24	65	0,980	1	1	13260 65 2


Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



SERRATURA MECCANICA

- Catenaccio e scrocco
 - 1 Mandata 15 mm.
- FUNZIONAMENTO:**
- Interno: con maniglione antipanico e/o chiave
 - Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio, la maniglia richiama lo scrocco


1	72	24	65	0,876	6	1	43130	65	0
---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---



SERRATURA MECCANICA

- Solo scrocco
 - Testata in acciaio inox fin. 20
- FUNZIONAMENTO:**
- Per porte antipanico a tirare


72	24	65	0,750	6	1	43160	65	1
72	24	65	0,845	6	1	43160	65	2



PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE

- Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco art. 1.43110.65.0 o 1.43115.65.0
 - Corsa aste 17 mm
- FUNZIONAMENTO:**
- Interno: con maniglione antipanico
- A RICHIESTA:**
- Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0
 - Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0

1	24	65	0,858	1	1	43190	65	0
1	24	95	1,150	1	1	43190	95	0



PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE

- Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco art. 1.43110.65.0 o 1.43115.65.0
 - Corsa aste 17 mm
 - Con doppio ingegno per porte rovesciabili
- FUNZIONAMENTO:**
- Interno: con maniglione antipanico
- A RICHIESTA:**
- Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0
 - Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0

1	24	65	0,858	1	1	43191	65	0
1	24	95	1,000	1	1	43191	95	0