



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Rullo, catenaccio e gancio nichelati
- Scrocco reversibile nichelato

**Dotazione:**

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**







- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

**Mano:**

0 = ambidestra

**Cilindro da  
ordinare  
a parte**



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pars. Spec.	
	• Catenaccio e scrocco	1	85	22	21	0,407	1	1	44620	20	0	
		1	85	22	25	0,431	1	1	44620	25	0	
		1	85	22	30	0,470	1	1	44620	30	0	
		1	85	22	35	0,505	1	1	44620	35	0	
	• Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 5 mm.	1	85	22	21	0,431	1	1	44621	20	0	
		1	85	22	25	0,453	1	1	44621	25	0	
		1	85	22	30	0,501	1	1	44621	30	0	
		1	85	22	35	0,530	1	1	44621	35	0	
	• Catenaccio e scrocco	2	85	22	21	0,420	1	1	44625	20	0	
		2	85	22	25	0,446	1	1	44625	25	0	
		2	85	22	30	0,486	1	1	44625	30	0	
		2	85	22	35	0,518	1	1	44625	35	0	
	• Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 5 mm.	2	85	22	21	0,430	1	1	44626	20	0	
		2	85	22	25	0,479	1	1	44626	25	0	
		2	85	22	30	0,509	1	1	44626	30	0	
		2	85	22	35	0,538	1	1	44626	35	0	
	• Catenaccio e rullo regolabile	1	-	22	21	0,368	1	1	44630	20	0	
		1	-	22	25	0,394	1	1	44630	25	0	
		1	-	22	30	0,470	1	1	44630	30	0	
		1	-	22	35	0,463	1	1	44630	35	0	
	• Catenaccio e rullo regolabile	2	-	22	21	0,375	1	1	44635	20	0	
		2	-	22	25	0,410	1	1	44635	25	0	
		2	-	22	30	0,450	1	1	44635	30	0	
		2	-	22	35	0,479	1	1	44635	35	0	