



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco e acciaio inox (fin.20)
- Rullo, catenaccio nichelati
- Scrocco reversibile nichelato
- Scrocco regolabile (serie 44660, 44650, 44665)
- Catenaccio in asse spessore 10 mm
- Copertura della scatola per evitare l'intrusione di sporco e trucioli

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Solo scrocco regolabile 10÷16 mm
- Frontale 22x3 con rivestimento in zinco

1	85	22	21	0,400	12	1	44650	20	0		
1	85	22	25	0,430	12	1	44650	25	0		
1	85	22	30	0,460	12	1	44650	30	0		
1	85	22	35	0,450	12	1	44650	35	0		

- Solo scrocco regolabile 10÷16 mm
- Frontale 22x3 in acciaio inox

1	85	22	21	0,400	12	1	44650	20	0	20	
1	85	22	25	0,430	12	1	44650	25	0	20	
1	85	22	30	0,460	12	1	44650	30	0	20	
1	85	22	35	0,490	12	1	44650	35	0	20	



SOSTITUISCE SERIE 44620

- Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm)
- Frontale 22x3 con rivestimento in zinco

1	85	22	21	0,407	12	1	44660	20	0		
1	85	22	25	0,431	12	1	44660	25	0		
1	85	22	30	0,470	12	1	44660	30	0		
1	85	22	35	0,505	12	1	44660	35	0		

- Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm)
- Frontale 22x3 in acciaio inox

1	85	22	21	0,407	12	1	44660	20	0	20	
1	85	22	25	0,431	12	1	44660	25	0	20	
1	85	22	30	0,470	12	1	44660	30	0	20	
1	85	22	35	0,505	12	1	44660	35	0	20	



SOSTITUISCE SERIE 44625

- Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm)
- Frontale 22x3 con rivestimento in zinco
- Catenaccio decentrato
- Spessore catenaccio 8,5 mm.

2	85	22	21	0,420	12	1	44665	20	0		
2	85	22	25	0,446	12	1	44665	25	0		
2	85	22	30	0,486	12	1	44665	30	0		
2	85	22	35	0,518	12	1	44665	35	0		



SOSTITUISCE SERIE 44630

- Catenaccio e rullo regolabile 2,5÷14,5 mm
- Frontale 22x3 con rivestimento in zinco

1	22	21	0,368	12	1	44670	20	0			
1	22	25	0,394	12	1	44670	25	0			
1	22	30	0,470	12	1	44670	30	0			
1	22	35	0,463	12	1	44670	35	0			