



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco e acciaio inox (fin.20)
- Rullo, catenaccio nichelati
- Scrocco reversibile nichelato
- Scrocco regolabile (serie 44660, 44650, 44665)
- Catenaccio in asse spessore 10 mm
- Copertura della scatola per evitare l'intrusione di sporco e trucioli

**Mano:**

0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**



**Dotazione:**

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Solo scrocco regolabile 10÷16 mm
  - Frontale 22x3 con rivestimento in zinco
- IN ESAURIMENTO**

1	85	22	21	0,400	12	1	44650	20	0	
1	85	22	25	0,430	12	1	44650	25	0	
1	85	22	30	0,460	12	1	44650	30	0	
1	85	22	35	0,450	12	1	44650	35	0	

- Solo scrocco regolabile 10÷16 mm
- Frontale 22x3 in acciaio inox

1	85	22	21	0,400	12	1	44650	20	0	20
1	85	22	25	0,430	12	1	44650	25	0	20
1	85	22	30	0,460	12	1	44650	30	0	20
1	85	22	35	0,490	12	1	44650	35	0	20



**IN ESAURIMENTO**

- Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm)
- Frontale 22x3 con rivestimento in zinco

1	85	22	21	0,407	12	1	44660	20	0	
1	85	22	25	0,431	12	1	44660	25	0	
1	85	22	30	0,470	12	1	44660	30	0	
1	85	22	35	0,505	12	1	44660	35	0	

- Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm)
- Frontale 22x3 in acciaio inox

1	85	22	21	0,407	12	1	44660	20	0	20
1	85	22	25	0,431	12	1	44660	25	0	20
1	85	22	30	0,470	12	1	44660	30	0	20
1	85	22	35	0,505	12	1	44660	35	0	20



**IN ESAURIMENTO**

- Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm)
- Frontale 22x3 con rivestimento in zinco
- Catenaccio decentrato
- Spessore catenaccio 8,5 mm.

2	85	22	21	0,420	12	1	44665	20	0	
2	85	22	25	0,446	12	1	44665	25	0	
2	85	22	30	0,486	12	1	44665	30	0	
2	85	22	35	0,518	12	1	44665	35	0	